

山东水性白色轮胎防粘剂 橡胶制品胶片膏状隔离剂

产品名称	山东水性白色轮胎防粘剂 橡胶制品胶片膏状隔离剂
公司名称	青岛莱恩斯橡胶科技有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:青岛莱恩斯 型号:LNS-GF-PRA 产地:山东青岛
公司地址	莱西市姜山镇泰光路197号
联系电话	0532-13256835851 13256835851

产品详情

山东水性白色轮胎防粘剂 橡胶制品胶片膏状隔离剂

青岛莱恩斯橡胶科技有限公司是一家韩国独资企业，2007年成立于美丽的海滨城市中国-青岛。公司占地面积13416平方米，投资总额80万美元，注册资本146.79万美金，年销售额4300万元。公司主要致力于胶片隔离剂，轮胎内外喷涂液，胶片隔离剂，轮胎动平衡润滑液，轮胎色标线，石蜡以及各种橡胶助剂等产品的研发与销售。本公司拥有多名工程师和从事本行业多年的技术人员，并与青岛科技大学长期合作，共同研究新产品，不断改进生产技术、提高产品质量、不断增强服务意识，用我们的产品和服务态度，为每位客户生产出更有竞争力的产品提供基础，我们愿与橡胶行业共发展！

本公司已获得IATF16949质量管理体系文件

液体胶片隔离剂 功能：隔离别是-

中液状胶片隔离剂在佛胶表面形成装薄望一层保护展，因止未情化的较片。胶料半成品的贴连。

使用方法：隔离剂黏度低，故可按需浓度直接溶解。隔离剂兑水比例1:7~10.

产品特性：1、对胶料粘性无不良影响。2、使用过程中，稀释可以灵活控制。
3、使用后不会在胶料表面形成泡沫或粉尘。4、现场使用环保。

储存条件：1、通风良好。2、室温防潮。3、远离火源。

保质期：6个月

产品描述：

本为产品优良的胶片隔离剂；

产品主要成分：

硬脂酸金属盐，表面活性剂，活化土等； 产品功能：

本产品作用在胶料表面形成一层保护膜，防止未硫化的胶片，胶料半成品的粘连。

产品用途：

防止橡胶生产过程中胶料粘连

产品使用方法：

建议按1:12-15兑水稀释使用（根据气温和胶种适量增减）

产品说明：

- 1.对胶料物性无不良影响；
- 2.使用过程中稀释可以灵活控制；
- 3.使用后不会在胶料表面形成泡沫或粉尘；
- 4.使用后现场环保无残留；

储存条件：

通风良好，温室防潮，远离火源，避光

用在橡胶混炼胶生产中，能提高碳黑及无机补强填充剂在胶料中的快速分散，分散效果甚佳，同时有良好的防粘脱模效果，内部润滑性降低了混炼所需的剪切力，故能提高混炼效率，极大地改善胶料的流动性，并能改善胶料的工艺性能，可广泛地运用于各种橡胶的配料中，不影响胶料的粘合性及成品的物理性能，效果十分显著

膏状胶片隔离剂 功能:

该隔离剂是一种膏状胶片隔离剂。它能防止未硫化及混炼胶片在储存中的粘连。

使用方法：膏状隔离剂推荐使用比例为1：15~20，由加工车间气温及橡胶的组合和混胶的邵氏硬度决定，通常在夏天和一些易粘胶，应使用高浓度，反之，则使用低浓度。

产品特性：1、对胶料粘性无不良影响。2、使用过程中，稀释可以灵活控制。3、使用后不会在胶料表面无残留。4、现场使用环保。

储存条件：1、通风良好。2、室温防潮。3、远离火源。

保质期：6个月

