

PB-500能量计原装进口美国PPB检测仪

产品名称	PB-500能量计原装进口美国PPB检测仪
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	180.00/件
规格参数	品牌:PB-500 型号:PPB 原产地:U.S.A
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

PB-500能量计原装进口美国PPB检测仪

超声波能量计（0至500 kHz）

“用于清洁水箱的智能气蚀计”

测量超声波罐中的空化能量和频率，从而使您能够：

测量清洗槽的性能

设置你的坦克能量等级

建立罐到罐的均匀性

绘制油箱中的能量变化图

超声波能量计（0至500 kHz）是测量超声波和空化能量密度以及超声波频率的精密仪器。该系统在储罐中的一个固定方向上测量给定时间和空间点的能量密度。

超声波流量计简单易用，但包含用于数据存储、检索和分析的复杂电子设备。读数每秒处理1.5次，以便在前面板LCD上快速准确地显示。

超声波空化仪（pb-500）是一种用于测量液体中空化的能量密度（ w/in^2 ）的仪器。它不是声级计或水听器。主要区别在于，除了压力传感器产生的声波外，它还测量空化或水泡在表面内爆时的破裂。

超声波仪表简单易用，但它包含复杂的电子设备和用于数据存储、检索和分析的选项。该仪器是用户友好的，因此我们鼓励您操作键盘功能来熟悉仪器。

仪表测量某一点和给定方向的瞬时能量。每秒执行两次，并相应地更新显示。探头设计为透镜表面与杆成 45

角，以便能够垂直和平行于罐底指向以获得相关数据。在“自动模式”下，设备将收集统计参数，例

如平均值、标准偏差、极小值和极大值。此功能允许建立几种策略来表征坦克。一些策略包括：

- 1.作为时间函数的给定点的能量变化。
- 2.通过在储罐表面下的给定深度“行走”探头来绘制储罐的地理地图。
- 3.沿罐中心绘制一条垂直线，以确定当探头远离超声换能器时能量的衰减。
- 4.罐与罐之间或罐和传感器整个寿命期间的平均能量比较。

PB-500规格

能量范围0到255瓦/平方英寸（瓦/加仑*）

能量精度 $\pm 0.2\%w/in^2$ （w/gal）

能量显示分辨率1.0瓦/平方英寸（瓦/加仑）

频率范围0至500千赫

频率精度 ± 1.0 kHz

频率显示分辨率0.1 kHz

显示自定义LCD

记忆100组：位置。 ，日期、时间、平均值、极大值、极小值、DT、频率。

输出计算机或串行打印机接口

（9600,8,1，n，p）

输入标准7.2伏电池充电器，探针

外壳材料铝，聚氨酯烤漆

探针材料见探针页面。单击此处查看探针材料化学表。

工作温度1°至100° C（33°至392° F）

Power One 7.2伏密封镍氢充电电池

重量2磅。完整

外壳尺寸4英寸宽x 8英寸长x 2英寸高

气蚀计向原始购买者保证，自装运包装或发票所示，自装运之日起一（1）年内，在正常安装，使用和服

务期间，材料和工艺没有缺陷。

本保修期内，ppb的义务限于在保修期内维修或更换（由我们选择），在正常使用和服务下证明材料或工艺有缺陷的任何部件，前提是产品退回PPB（地址如下）或我们的授权服务中心之一预付运输费。产品退回给我们或授权服务中心。