

## led灯管347v277v380v出口北美-郎特照明

产品名称	led灯管347v277v380v出口北美-郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	55.00/只
规格参数	规格:T8 灯头:G13/FA8/R17 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

## 产品详情

led灯管347v277v380v出口北美-郎特照明

北美包括美国、加拿大、墨西哥。美国的供电标准总体上有：115V、230V、277v、347v、460V、120V、240V这几大类。其中110V范围内的电压，和国际110V系统一样，可以通用，但通常电压能到120V。因此，相对应的led灯管必须满足这些电压要求，才能出口北美。郎特照明有做这类单相高压led灯管。

一、277VLED灯管FA8产品技术参数：

型号：LT-T8-120CM-WLED

颜色：正白（W）、暖白（WW）、冷白（CW）

色温：白光（5500~6500K）、暖白（2900~3200K），冷白（10000~13000K）

发光角度：120°

产品尺寸：1200MM

LED数量：96颗

光通量：1700LM

电压功率：AC220v-277V,18W

工作温度：-35 - +60

储藏温度：-40 - +70

## 二、单相347vled灯管规格

工作方式：恒流恒压源

输入电压：AC 100V-350V(347v)

工作频率：50/60ZH

PF值：大于0.91以上

效率：0.85以上

输出电压：24V -42v

输出电流：DC1.9A

输出功率：50W-60W

外壳：防水外壳和不防水外壳

保护电路：有过压过流保护短路保护

负载情况：可以同时驱动1-3只LED日光灯，同时3只LED日光灯都是相互独立工作，互不干扰

## 三、单相电压380vled灯管规格参数

品名：LED衣车灯管

型号：LT-12038-1

功率：15W

电压：220V (110V 240V 380V)

光源：高率LED节能灯珠。

此灯为高性能LED灯，节能90%；

使用时间为6万小时左右；

高亮度，低损耗，为冷光源。

接线端:电机开关

用途型号:各种型号平车和绷缝车，各种缝纫机.LED缝纫机节能灯是目前国际节能效果，灯质量稳定的新型缝纫机辅助照明灯具

#### 四、led灯管347v277v380v出口北美相关知识

北美的电网电压有三个系统，按照美国的国家标准(ANSI C84-la-1980)的规定：

- 1、 115 ~ 120V系统：有照明时：用电设备处110 ~ 125V；供电点114 ~ 126V。无照明时：用电设备处108 ~ 125V；供电点114 ~ 126V。
- 2、 460 ~ 480V系统(包括480/277V三相四线制系统)：有照明时：用电设备处440 ~ 500V；供电点456 ~ 504 V。无照明时：用电设备处432 ~ 500V；供电点456 ~ 504V。
- 3.就如同中国的220V，一般大多数州也能达到230V。比如一些州，由于经济条件以及人口密度问题，也存在电压有所提高或降低的问题。但只要是能够运行在110V的设备，都可以在大多数州使用，而如果兼容110V-220V设备(全球通用设备)，交流供电频率需全部为60赫兹。