

柔性有机防火泥绝缘耐高温防爆胶泥电缆消防堵料

产品名称	柔性有机防火泥绝缘耐高温防爆胶泥电缆消防堵料
公司名称	廊坊世豪防火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县后北曹村北
联系电话	13784782119

产品详情

防火泥是一种柔性防火阻燃材料,具有良好的阻火、堵烟、耐油、耐水、耐腐蚀性能。该材料主要用于电线、电缆的孔洞封堵,以防止电线、电缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延,减少火灾损失、避免事故的扩大。具有阻烟、防火、防尘、防小动物的功能。因此,该堵料广泛应用于发电厂、工矿企业、***层建筑、造船电力、邮电、变电所、冶金等系统工程中垂直式水平的电线、电缆贯穿孔洞的封堵。

防火泥使用说明

- 1、对需要封堵的孔洞,封堵前要清理干净,进行除油、除尘处理,并将电缆按顺序梳理整齐。
- 2、将本产品取出揉匀成面团状。若太干可加适量自来水揉制;若气温过低,可将堵料连同塑料膜包装置于40~70 的温水中加热,待柔软后取出再进行施工。
- 3、对电缆孔洞进行防火填充处理,利用其任意变形的特点直接用手或辅助工具将堵料均匀地铺(嵌、填)于孔洞、缝隙中,堵料的填充厚度应与孔洞的***一致,对于较大的孔洞,先用钢结构托架或防火隔板作骨架,以增加强度,并与与阻火包或无机堵料配合使用。

4、施工中必须对每根电缆进行包封，封度厚度 20cm。