

光缆保护套管简介-塑复合带总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆

产品名称	光缆保护套管简介- 塑复合带总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联阻燃光缆 型号:煤矿用阻燃光缆 地址:大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

RC-JKYVR22、ZRC-JKYVP22、ZRC-JKYVP2/22、ZRC-JKYVP1/22、ZRC-JKYVRP22、ZRC-JKYVRP2/22、ZRC-JKYVRP1/22、ZRC-JKYVPR、ZRC-JKYV22P、ZRC-JKYV22P2、ZRC-JKYPV、ZRC-JKYPVRP、ZRC-JKYP2VP2、ZRC-JKYPVR、ZRC-JKYPVPR、ZRC-JKYPVP22、ZRC-JKYPVRP22、ZRC-JKYP2VR、ZRC-JKVVP(D)、ZRC-JKVVR(D)、ZRC-JKVVP(D)、ZRC-JKVVP2(D)、ZRC-JKVVP1(D)、ZRC-JKVVRP(D)、ZRC-JKVVRP2(D)、ZRC-JKVVRP1(D)、ZRC-JKV22(D)、ZRC-JKVVR22(D)、ZRC-JKVVP22(D)、ZRC-JKVVP2/22(D)、ZRC-JKVVP1/22(D)、ZRC-JKVVRP22(D)、ZRC-JKVVRP2/22(D)、ZRC-JKVVRP1/22(D)、ZRC-JKVVRP(D)、ZRC-JKV22P(D)、ZRC-JKV22P2(D)、ZRC-JKVPV(D)、ZRC-JKVPVRP(D)、ZRC-JKVP2VP2(D)、ZRC-JKVPVR(D)、ZRC-JKVPVPR(D)、ZRC-JKVPVP22(D)、ZRC-JKVPVRP22(D)、ZRC-JKV22(T)、ZRC-JKVVR(T)、ZRC-JKVVP(T)、ZRC-JKVVP2(T)、ZRC-JKVVP1(T)、ZRC-JKVVRP(T)、ZRC-JKVVRP2(T)、ZRC-JKVVRP1(T)、ZRC-JKV22(T)、公司承诺，用户的需要就是我们的责任以“诚信为本、顾客至上、质量第一”为宗旨，继往开来，拼搏进取，以崭新的雄姿和靓丽的风采展现于，展现于未来。

过硬的质量才是硬道理 公司声明，有问题的电缆绝不出厂，严把质量关 公司宗旨；用户一信誉一质量一 公司理念；把的产品交到客户手中 本公司郑重声明：1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

阻燃光缆，阻燃光缆价格，阻燃光缆厂家，阻燃光缆生产厂家，

料绝缘氟塑料护套精密级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FPF 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FPFP 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FFP 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆

KX-FP3F 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶用补偿电缆

KX-FP3FP3 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶用补偿电缆

KX-FFP3 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织铝/塑复合带总屏蔽普通级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FP3F 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用补偿电缆

独股阻燃软电缆双护套电源线.黄绿接地线ZA-RVV

国标10平方电线-10平方电线价格-10平方铜线-10平方铜线价格-10平方铜电线价格-10平方电线负荷-10平方电线载流量-10平方电线线径！avvr2*0.3,rvv2*0.5,rvv2*0.75,rvv2*1,rvv2*1.5,rvv2*2.5,rvv2*4,rvv2*6,rvv2*10,rvv2*16,avvr3*0.3通信电源线10平方16平方25平方价格ZR-RVV RVVZZA-RV ZA-RVV 获得煤安证通信电源阻燃软电缆阻燃软电缆 RVVZ 型红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用)ZA-RVV ZRRVV ZRVVR RVVZ RVZ ZRVVR22独股阻燃软电缆|双护套电源线.黄绿接地线ZA-RVV 1X10 1X16 1X25 1X35 1X50 1X70 1X95 1X120 1X240 1X150 1X185 1X300 1X400

耐油阻燃耐磨柔性截面10平

KXS-FFP3 氟塑料绝缘及护套铝/塑复合带总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆

KXS-FP3FP3 氟塑料绝缘铝/塑复合带分

矿用阻燃光缆

，矿用阻燃光缆 阻燃光缆，阻燃光缆价格，阻燃光缆厂家，阻燃光缆生产厂家，矿用阻燃光缆，矿用阻燃光缆

光缆保护套管简介

光缆保护套管具有先进的三层组合：耐磨阻燃层，保温隔水隔火层，耐火层，使用中即使一二层被烧穿，第三层也能进行有效的防护，为下一步的维修赢得时间，且拥有的延展系数，这些性质使其适用于保护恶劣环境下的软管、缆线和管路；光缆保护套管

承受持续温度：260(500)工作温度，承受1090(2000)15-2分钟，承受瞬间1650(3000)约15-30秒；导热系数(K-Factor)：K=0.610 BTU-in./hr-ft²-;

绝缘性能(电介质破坏电压数)：平均值：15kV；小值10kV；大值40kV.特点:防油、防水、阻挡熔铁喷溅。光缆保护套管大优点，就是在安装热保护套管时，不需要停用设备也不需要拆卸软管和缆线。另一项优点是可以在工厂内现场安装，以确保正确的密合度和结构的完整性

阻燃光缆，阻燃光缆价格，阻燃光缆厂家，阻燃光缆生产厂家，矿用阻燃光缆，矿用阻燃光缆