

柴油除味剂,汽油除味剂,润滑油除味剂

产品名称	柴油除味剂,汽油除味剂,润滑油除味剂
公司名称	佛山市亿特环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶国家生态工业园区捷贝路18号 三楼
联系电话	86682599 13536620666

产品详情

柴油除味剂,汽油除味剂,润滑油除味剂

佛山亿特环保科技有限公司生产的柴油除味剂是采用环保原料经多道工艺加工而成的高效除味剂,可用于汽油、柴油、润滑油、溶剂油、煤油、碳九等油品,能充分螯合油品中挥发出来的硫化物,包括硫化氢、硫醇、硫醚、二硫化物等,可显著除去油品中的恶臭气味,有极佳的相溶性,添加量少,时效性长.

中文名

柴油除味剂

适用范围

汽油、煤油、白油等溶剂油.

性质

油溶性。

状态颜色

微黄透明液体

产品包装

10公斤/20公斤/25公斤/200公斤每桶,

产品介绍

【适用范围】

用于汽油、煤油、溶剂油、柴油、矿物油、白油等，适用面广。

【突出特点】

无损耗、不出渣。对硫化氢、硫醇、硫醚、二硫化物、噻吩、萘并噻吩和环烷酸等有吸收作用。

分散性好，柔和微香,成分安全。

【使用方法】

无需升温、加压，操作方便快捷。

将本品直接加入到要加工的油品中，充分混合即可。

【参考用量】

0.5‰-1.5‰

【储存运输】

存放时应保持通风、干燥、防止日光直接照射。

运输时应防止雨淋、暴晒。

储存期18个月。

型号推荐

推荐型号：SW163041,SW163042,SW163045

柴油除味剂的用于：中小型炼油厂催化，裂化生产出的黑柴油脱色.炼油厂储罐内及石油公司油罐中已氧化变黑的柴油脱色。黑橡胶油脱色除臭。二，三，四线的油品脱色。

柴油除味剂特点：反应能力强，稳定性好，可将导致柴油或土炼油中变黑和产生异味的胶质，硫醇，稀烃等化学物质除去，且不与柴油本身发生反应。

柴油除味剂使用方法：将黑柴油放入锥形罐中加入2%（质量比）清洗液搅拌30分钟，静止5-8小时后，放掉沉淀物，然后将洗好的油转到稳定罐中。加入0.2%-0.5%脱色除味剂，用泵循环或气动搅拌均匀。经上速加工程序后，深黑，污浊的柴油变成清澈透明的好柴油。酸值，色度完全符合质量标准。

注意事项：

柴油除味剂为易燃液体，储存，运输远离货源,热源，避免阳光暴晒。因油品产地，生产方式，技术指标不同，使用油品除味剂前应先做少量试验，确定,佳经济合理的添加量，然后按照比例加入柴油中混合均匀即可。

提示：柴油除味剂操作时应带防护用具。若不慎溅在皮肤上，应立即用水冲洗15分钟以上。

