

怀化水帘 水帘出售 润江温控设备

产品名称	怀化水帘 水帘出售 润江温控设备
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

用水降温：水降温必须和强力的通风结合起来才能起到应有的效果，水帘报价，否则会造成高温高湿，适得其反。

加强通风：经常清除猪舍周围的杂草，尽可能打开所有门窗和散气孔通风，怀化水帘，采用电扇、抽风机加强舍内空气流动

家禽和畜牧业：养鸡场、养猪场、养牛场、畜禽养殖等温室和园艺业：蔬菜储藏、种子房、花艺种植、草菇种植场等工业降温：工厂降温通风、工业加湿、娱乐场所、预冷器、空气处理机组等

当停止使用时：每天在关机前，切断水源后让风扇继续转30分钟甚至更长时间，使湿帘完全干燥后才停机，这样有利于防止藻类的成长，从而避免阻塞水泵、过滤器和布水管。藻类能在任何有光线、潮湿、表面生长（氯和是两种非常普通的防止藻类生长的化学物质。但它对湿帘芯体有潜在的危害性，要慎重使用；）

不要使用开放式的池塘的水；用水质较好的水；帘，生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等

。湿帘规格尺寸对照在国内，通常有波高5mm、7mm和9mm三种，波纹为60°×30°交错对置、45°×45°交错对置。

降温水帘墙特点：

1) 降温水帘采用进口树脂胶，性能优越；

- 2) 湿帘纸可用酸性水或者碱性水浸泡48-72小时；
- 3) 原料加工佳木斯纸，特殊工艺梳理；
- 4) 湿帘纸高吸水抗霉变，使用寿命可达10年；
- 5) 湿帘包边边角经过打磨抛光，搬运安装更安全；
- 6) 湿帘墙上部加宽处理，水帘出售，包边固定性更强；
- 6) 排水管与湿帘的连接处都严格打上玻璃胶；
- 7) 湿帘水管连接做工仔细，水帘厂家，水管没有弯折漏水；
- 8) 湿帘水箱全不锈钢方形水箱；
- 9) 水帘与窗沿边缘做防水处理；
- 10) 水帘安装固定性强，没有摇晃；
- 11) 每块水帘片安装后水帘完整，没有瑕疵漏洞。

用水降温：水降温必须和强力的通风结合起来才能起到应有的效果，否则会造成高温高湿，适得其反。

加强通风：经常清除猪舍周围的杂草，尽可能打开所有门窗和散气孔通风，采用电扇、抽风机加强舍内空气流动

年度停机每季度末，排干所有水泵、水槽、储水室、湿帘中的水。如果系统内残留一些水将会聚集沉淀和产生藻类等，当下次再用时，将会阻塞水泵、布水管孔道和湿帘上的孔。清洗如果空气中的灰尘趋向于阻塞气流的通过，系统正常运作通常可以清除这些障碍物。有必要的話可用低压水蒸气喷射或是轻轻擦洗。千万不要使用其它刺鼻气味的化学品来清洗。恰当的水位不要将系统内的水溢出来。

怀化水帘-水帘出售-润江温控设备(诚信商家)由青州市开发区润江温控设备厂提供。怀化水帘-水帘出售-润江温控设备(诚信商家)是青州市开发区润江温控设备厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王沂江。