

SMT炉后AOI厂家 广州镭晨 双鸭山SMT炉后AOI

产品名称	SMT炉后AOI厂家 广州镭晨 双鸭山SMT炉后AOI
公司名称	广州镭晨智能装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区云埔四路6号1栋803室
联系电话	18520405428 18520405428

产品详情

AIS63X Seires-SPIAIS630P (单轨) AIS630P-D (双轨) PCBA尺寸: 50x50mm~510*460mm

元件高度: 顶面:25mm, 双鸭山SMT炉后AOI, 底面:50mm

相机: 4MP面阵高速工业相机

光源: RGBW四色积分光源+2方向结构光投影单元

FOV: 30*30mm

分辨率: 15 μm

CPU: intel i7

显卡: 技嘉RTX2060 8G显存

存储: 64GB DDR, SMT炉后AOI公司, 240G SSD+2T机械硬盘

轨道调宽: 手动/自动

电源及功率: AC 220V, smt炉后aoi, 额定功率 570W

气源: 0.4-0.6Mpa

尺寸(L*H*W): 1150*1630*1320mm

净重: 870KG

先进的高速检测和测量技术。无阴影高速检测和测量技术。EAGLE 9百万8投射3D AOI系统对PCB进行100%的2D和3D全检。保障完全无阴影光学检测和低误报率，并保持高度灵活性的系统功能。技术特性
高速检测技术EAGLE高速选项使用先进的、强大的网络处理器、控制器版和自主专项开发的9MP
15um 180fps远心镜头的相机，可检测40.5cm sp.per
sec.高元件检测技术EAGLE选配全新的10方向3D投射技术可提供业界的27mm元件高度的3D检测。

3D检测项目：

高度、位置、多锡、少锡、漏焊、双芯片、IC脚虚焊、异物、零件翘起、BGA翘起、爬锡检测等

FOV视场：58.56mm × 58.56mm

镜头：的远心复合透镜

照明系统：8段彩色照明系统

PCB厚度：0.5~5mm

小测量尺寸：0.2x0.1mm

重复性：±10um

3D检测技术：DVLP 8组蓝色摩尔条纹技术

外观尺寸：1080 (W) × 1470 (D) 1560 (H)

气源：5KGf/cm² (0.5Mpa)

供应电源：200-240VAC 50Hz/60Hz

SMT炉后AOI厂家-广州镭晨-双鸭山SMT炉后AOI由广州镭晨智能装备科技有限公司提供。SMT炉后AOI
厂家-广州镭晨-双鸭山SMT炉后AOI是广州镭晨智能装备科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：简小姐。