

# 苏州市昆山pvc快速门供应商|制造商|生产厂家

## 昆山裕祺临电动门有限公司

产品名称	苏州市昆山pvc快速门供应商 制造商 生产厂家 昆山裕祺临电动门有限公司
公司名称	昆山裕祺临电动门有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	裕祺临:自主 开关方式:感应 产地:昆山市
公司地址	昆山张浦镇
联系电话	18625262756

## 产品详情

快速门：

快速门是“快速卷门”和“快速卷帘门”的简称，是快速升降的无障碍隔离门，主要功能是保温、保湿、防尘、防虫、隔音等，使车间保持恒温、恒湿、洁净的工作环境。适用于食品、医药、电子、橡胶、

化工、汽车、纺织、物流等领域。快速卷门属于自动化控制设备，由门框架，PVC门帘，驱动电机，

升降速度：0.7m/s-2.1m/s，从底到顶一般在2秒钟左右（速度是电动卷闸门的20倍），车辆、行人无需等待，不构成障碍。

开门触发信号有多种方式：手动按钮、雷达感应、红外线光电感应、地磁感应、遥控等。

门布材质：一般以PVC或PVDF膜材作为帘布，特别是PVDF膜材抗老化性能更好，不易退色而且有自洁功能，做快速卷门非常适合。厚度0.8mm-2.0mm。颜色有橙色、黄色、蓝色、银色、透明网格，黑色等，以橙色为，原因是橙色非常醒目，有警告作用，还有一定的防虫功能。

驱动电机：快速卷门用的都是制动减速电机，要求制动快且噪音小。速比1:10-1:15比较合适。

工作过程：由开门传感器提供触发信号给控制系统，控制系统根据快速卷门的当前位置发出指令给变频器，启动驱动电机使门帘快速上升，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。顾名思义，快速卷门升降速度非常快，不能像钢制卷闸门一样直接启动停止，一般需要变频器来控制电机的转速。上升时越快越好，快到位时（20cm左右）需要有一个减速缓冲停止过程，以防止撞

击轨道，防止夹人，降低噪音。

1) 适用范围：物流通道，室内隔断，门口内径面积在20平米内的内外门，起保温、防尘、减噪、隔味、等效率等作用,应用范围16000mm × 16000mm。

2) 框架材料: 普通型：全部主体钢构选用冷轧钢板（2.5mm厚冷轧钢板烤漆工艺处理）。不锈钢型：全部主体钢构选用不锈钢。

3) 布帘材料: 法国产高密度工业基布。厚度：0.8mm或1.5mm颜色:黄色、蓝色、白色、橘红色、灰色或全透明等多种颜色可供选择.

4) 抗风压性能：1、门帘配有钢管抗风杆，按风压大小来选抗风杆数量，抗风杆数量越多、抗风压性能越强。