

苏州昆山市PVC快速门生产厂家 认准昆山裕祺临电动门有限公司 免费上门测量

产品名称	苏州昆山市PVC快速门生产厂家 认准昆山裕祺临电动门有限公司 免费上门测量
公司名称	昆山裕祺临电动门有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	品牌:裕祺临 开关方式:感应 产地:昆山市
公司地址	昆山张浦镇
联系电话	18625262756

产品详情

一、控制系统

采用快速门专用高性能控制箱（内置高转矩变频器、PLC以及二合为一控制箱）所有的功能通过电脑编程输入PLC，具有高性能、高可靠性、高稳定性、定位等特点；同时还具有缓启动、缓停止功能，保障门体运转平稳增加使用寿命。

二、门帘材质

门帘材质采用德国品牌希运高密度聚乙烯有机布，视窗材质采用耐低温PVC水晶板。

三、动力系统

采用快速门专用高速变频电机；1500转/分，电机功率为0.75-1.5KW，能够承载大负荷，高效低噪音。

四、门体结构

采用标准高强度抗氧化磨砂铝合金门框及抗风杆，冷轧钢板喷涂门框，不锈钢板门框三种导轨内置毛刷，防尘，防虫，密封等特点。

五、开启方式

1 按钮：上下手动按钮，手自动转换开关控制快速门的开启/关闭；(标配)

2地磁感应：感应移动的金属物体，感应范围及灵敏度可预设。（选配）

3双面雷达：感应移动的物体，可任意调试远近距离1.5-6.0m。（选配）

4双面红外线：感应固定物体，在门的内外各一套，作为防砸车系统。（标配）

优越的性能：密封性强、不积尘、高稳定性、易清洗，符合GMP要求，洁净环境（1000级至10万级）。

适用范围：通用于现代工业厂房，用于医药、食品、电子、化学、卷烟、印刷、纺织、超市、精密机械、物流仓储、及洁净工业厂房的区域隔离。厂房的任何内门或外门。（外门风压大时可提供抗强风的堆积式快速卷门）

用途：具保温、防尘、减噪、隔味性能。节约能源，高速自动启闭。

开启速度：每秒0.6-1.5米的开启速度（装有变频器速度可调），实现全天候高频开启1500次以上无故障。

安全性能：

安全光线：门底离地约三十厘米安装有红外安全光线，在门下行关闭时，当过安全光线时，门体会自动停止下行，并自动上行以起到安全作用。

门底安全气囊：门体在关闭过程中，如遇人或车辆不能及时躲避时，门底安全气囊会因人或车辆传导给气囊的压力作用使气囊电路工作，门体会自动上提以起到安全作用。

低压安全电源：控制系统使用低压安全电源，接地端子连接提供专用地线。

密封性能：门帘底端装有加重隔气布，它可与各种不平坦地面严密结合，门框两侧配备滑道密封毛条.使密封性更严密。