

ZW7-40.5型户外高压真空断路器 ZW17-40.5中压电气直销

产品名称	ZW7-40.5型户外高压真空断路器 ZW17-40.5中压电气直销
公司名称	陕西平高智能电气有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:陕西平高智能电气有限公司 型号:zw7-40.5 产地:陕西西安市
公司地址	西安市沣东新城斗门街道落水路26号
联系电话	029-83622838 18729285773

产品详情

ZW7-40.5户外高压交流真空断路器，ZW7-40.5户外高压真空断路器用于交流 50Hz、40.5kV 的三相电力系统，作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用，具有结构简单，操作方便，安全可靠，性能稳定，寿命长，不检修周期长等，其它同电压等级断路器不可比拟之优点。浙江特锐德高压电器执行标准 ZW7-40.5户外高压真空断路器符合标准 GB1984-2003《交流高压断路器》和国际电工委员会标准 IEC56《高压交流断路器》的要求。浙江特锐德高压电器型号设计及含义每日新闻：东北的援建重塑了西南地区的生产力布局。以成都为例，大批企业的调迁、兴建和投产，充实了成都工业的实力，提高了技术装备水平和经营管理水平，大大增强了成都机械制造、电子元器件制造和军事装备制造能力，在全国同行业中占有重要地位。成都工业产品的门类因此增多，生产档次亦相应提高。正常使用条件1. 周围空气温度：上限：+40 下限：一般地区-30，高寒地区-40；2. 海拔不超过1000m；3. 风压不超过700Pa（相应于风速34m/s）；4. 地震烈度不超过8度；5. 空气污秽程度 级；注：超出以上规定，用户同制造厂协商。02主要技术参数ZW7-40.5M/630-2535KV户外高压真空断路器报价结构简介ZW7-40.5户外高压真空断路器配用CT19BW操作机构，通过传动装置实现断路器的分、合功能，选配LZZBJ-35电流互感器（全封闭），供计量和继电保护用，其线圈数量、变比、精度可根据用户要求制作；选用FJ-01（6901）高压断路器绝缘脂以加强真空灭弧室及电流互感器的外绝缘，从而扩展了断路器的使用范围。浙江特锐德高压电器工作原理ZW7-40.5户外高压真空该断路器结构为瓷瓶支柱式，上瓷瓶为灭弧室瓷瓶，内装真空灭弧室，下瓷瓶为支柱瓷柱，三相瓷瓶共装在一个结构箱上，灭弧室动端通过拐臂、绝拉杆与弹簧机构的输出轴相联。弹簧机构及断路器联结的联杆在一个防水的机构箱内。该产品主要由真空灭弧室、电流互感器、传动机构及弹簧操动机构组成。真空管介绍ZW7-40.5户外高压真空断路器配所配用真空灭弧室，浙江特锐德高压电器具有极高的真空度，由于灭弧室触头为CuCr50材料，采用杯状纵磁场结构，因而具有开断容量大、绝缘水平高、灭弧能力强、寿命长、体积小等特点和维护简单、无爆炸危险、无污染、噪音低等优点。真空灭弧室装在上瓷瓶内，不但避免了冲油及充SF6气体带来的诸多弊端，而且使检修和维护更为方便，在灭弧室与瓷瓶之间用绝缘材料硅酯填充，解决防凝露问题，该绝缘材料具有良好的绝缘性能、耐老化、耐室外、而高温等特点。灭弧原理当动、静触头在操动机构作用下带电分闸时，在触头间将产生真空电弧。同时，由于触头的特殊结构，在触头间隙中产生适当的纵磁场，使真空电弧保持扩散型，并维持低的电弧电压。在电流自然过零时，残留的离子、电子和金属蒸汽在微秒数量级的时间内就可复合或凝聚在触头表面和屏蔽罩上，灭弧室断口的介质绝缘强

度很快被恢复，从而电弧被熄灭，达到分断的目的