

气动耐磨暗杆刀型闸阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 气动耐磨暗杆刀型闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1950.00/台 |
| 规格参数 | 型号:DMZ673H、X-10 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢、304不锈钢 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

DMZ673H、X-10C/16P气动耐磨暗杆刀型闸阀、耐磨暗杆刀闸阀，暗板带盖刀形闸阀的阀体为平板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。气动耐磨暗杆刀型闸阀耐磨具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的管线中使用。

气动耐磨暗杆刀型闸阀可选附件

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。
 - 2、接近开关
 - 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
 - 4、电/气阀门定位器(调节型用)。
- 气动耐磨暗杆刀型闸阀标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005 连接法兰标准：GB/T 9113 压力温度等级：GB/T 12224-2005 试验检验标准：GB/T 13927-2008
- 气动耐磨暗杆刀型闸阀特点：刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

气动耐磨暗杆刀型闸阀性能参数：

| | |
|------|-------------------------|
| 公称压力 | PN |
| 壳体试验 | 1.5 Mpa |
| 密封试验 | 1.1 Mpa |
| 工作温度 | 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1150 |
| 适用介质 | 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |

气动耐磨暗杆刀型闸阀零件材质：

| | |
|-------|----------------|
| 阀体、上盖 | 碳钢、不锈钢 |
| 阀板 | 不锈钢 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 密封圈 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |

气动耐磨暗杆刀型闸阀连接尺寸(mm)：

| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
|------|-----|------|------|------|------|--------|--------|-----|
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
| | 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 |
| | 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 |
| | 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 |
| | 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 |
| | 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 |
| | 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 |
| | 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 |
| | 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 |
| | 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 |
| | 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 |
| | 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 |
| | 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 |
| | 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 |
| | 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 |
| | 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 |
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | |
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | |
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | |
| 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 |
| | 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 |
| | 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 |
| | 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 |
| | 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 |
| | 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 |
| | 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 |
| | 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 |
| | 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 |
| | 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 |