

## 纺机，纺纱设备，空气捻接器

产品名称	纺机，纺纱设备，空气捻接器
公司名称	张家港保税区昊源国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:114/115型 品牌:美斯丹(MESDAN) 种类:纺织辅助设备
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市庆丰里25幢104号-总部(市建委后面);吴江市松陵永康路鲈乡二村34
联系电话	86 0512 58215984/63467883 13901555378

## 产品详情

型号	114/115型	品牌	美斯丹(MESDAN)
种类	纺织辅助设备	适用纱线	Nm3-120(Ne6-140)

气捻接器的工作原理：空气捻接器是将机械打结改为空气捻接，使接头纱成为无结纱。空气捻接器的工作原理是通过压缩空气将纱条先行退捻，然后在加捻腔内加捻、捻接，这一整套动作完成时间大约需要1.5s。空气捻接接头处纱线直径为原纱直径的1.2倍左右，捻接头长度在20-30mm之间。接头处保留强力为原纱强力的80%以上。使用空气捻接头纱可使布面条纹清晰、均匀，减轻了修织工作量，整经、织造生活好做，织机经向断头减少50%以上。尤其是对中、粗支棉纱的捻接更有其独到的优点，对高密织物用纱、出口纱、针织纱、缝纫线用纱等更能显示其优越性。

压缩空气的压力根据不同纱线进行调节，一般要求空气压缩机空气压力0.6-0.8mpa，排气量3立方米 / min，贮气罐容积为0.6立方米x2=1.2立方米。

115c和114c型均为手动式空捻，用于络筒、并线、倍捻以及生产所需解决接头的任何设备。115c型用于不同的纱线以及使用不同的捻腔，所需压力为6到8公斤。每次的耗气量为0.75到1.35公升不等。

需要无接头捻接的下游工序：通常包括了并线、合股加捻、摇绞纱、绞纱络筒、倒筒、拉(整)经等。此外，在织布机的换纬装置和针织机纱架上的“头尾相接”亦同样有此等需要。