

# 纺机,纺纱设备.空气捻接器.打结器.应用于络筒机槽筒车上

产品名称	纺机,纺纱设备.空气捻接器.打结器.应用于络筒机槽筒车上
公司名称	张家港保税区昊源国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:114/115型 品牌:MESDAN 种类:其他
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市庆丰里25幢104号-总部(市建委后面);吴江市松陵永康路鲈乡二村34
联系电话	86 0512 58215984/63467883 13901555378

## 产品详情

型号	114/115型	品牌	MESDAN
种类	其他		

mesdan·美斯丹空气捻接器在国产1332型(新款为ga013)络筒机上的应用。正确运用空气捻接器与现存的老机器作配套,将是一条投资少、保品质、见效快的技改捷径。

空气捻接器是将机械打结改为空气捻接,使接头纱成为无结纱。空气捻接器的工作原理是通过压缩空气将纱条先行退捻,然后在加捻腔内加捻、捻接,这一整套动作完成时间大约需要1.5s。空气捻接接头处纱线直径为原纱直径的1.2倍左右,捻接头长度在20-30mm之间。接头处保留强力为原纱强力的80%以上。使用空气捻接头纱可使布面条纹清晰、均匀,减轻了修织工作量,整经、织造生活好做,织机经向断头减少50%以上。尤其是对中、粗支棉纱的捻接更有其独到的优点,对高密织物用纱、出口纱、针织纱、缝纫线用纱等更能显示其优越性。压缩空气的压力根据不同纱线进行调节,一般要求空气压缩机空气压力0.6-0.8mpa,排气量3立方米/mim,贮气罐容积为0.6立方米x2=1.2立方米