

定制净益康每小时3吨高纯水设备含安装调试

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 定制净益康每小时3吨高纯水设备含安装调试 |
| 公司名称 | 新乡市净益康环境设备有限公司 |
| 价格 | 12800.00/套 |
| 规格参数 | 用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V |
| 公司地址 | 河南新乡 卫辉市车管所院内 |
| 联系电话 | 13525046604 |

产品详情

粗滤/微滤：单的过滤。是利用膜表面的孔隙来进行过滤，微滤膜的孔径一般都在0.5 - 1微米，只能起到过滤泥垢、铁锈、胶体等可见杂质以及大的细菌团。通过微滤膜处理的水，只能在感官上达到清澈，并不能作为合格的饮用水来饮用，市场上多见的是一个管，两个管以及三个管的过滤装置。其核心材料为纤维滤芯和颗粒、块状或压缩的活性炭滤芯。超滤：（简称UF 是以压力为推动力，利用超滤膜不同孔径对液体进行分离的物理筛分过程。超滤膜在水处理中主要过滤细菌病毒、色素、炭粉等大分子有机物，但对于农药、除草剂、洗涤剂等低分子的有机物、重金属以及在自来水运输过程中产生的铁、锰离子等有害的物质则不能有效去除。总的来说，超滤孔径达到0.01微米的超滤净水产品净化出来的水可以达到直接饮用的标准,只是整体过滤效果和水质及口感不如RO反渗透,孔径是0.1微米的则达不到直接饮用的标准，请消费者购买时注意。核心材料：中空纤维超滤膜 纳滤膜：（简称NF）是 >反渗透膜