蒸发冷凝器清洗 填料更换 布水器 蓄水槽清理 方案设计 施工队伍精良

产品名称	蒸发冷凝器清洗 填料更换 布水器 蓄水槽清理 方案设计 施工队伍精良
公司名称	济宁鸿程清洗服务有限公司
价格	210.00/平方
规格参数	品牌:鸿程清洗 材质:镀锌管/不锈钢 规格:200*450*1200
公司地址	山东省济宁市任城区南苑街道运河公馆41号楼1单元2401（注册地址）
联系电话	15964105323

产品详情

蒸发式冷凝器
是制冷系统中的主要换热设备，它的作用原理是:制冷系统中压缩机排出的过热高压制冷剂气体经过蒸发式冷凝器中的冷凝排管，使高温气态的制冷剂与排管外的喷淋水和空气进行热交换。

换热管采用多种形式，常用的有碳钢热浸锌管(又分圆管和椭圆管)、铝合金管、不锈钢管(又分314/316圆管、波接管);其中碳钢热浸锌型蒸发式冷凝器为开始使用的产品且占有国内大部分的用户主要用于高压气体冷凝、冷却，适用压力范围在0-30MPa;铝合金型蒸发式冷凝器为新型节能型新一代产品适用于冰机制
冷剂
冷凝，适
用压力范围在0-5MPa;不锈钢管蒸发式冷凝器主要用在一些化工厂的腐蚀性气体冷却及冷凝工艺中。

蒸发冷凝器的清理维护一般采用物理加化学的清洗方式进行清理，针对镀锌管设备、不锈钢管设备、铜管设备进行除垢，降低机组负荷

现场拆除填料、更换新的填料人员

蒸发冷凝器运行久了，水垢会造成填料堵塞，冷却效果大大降低

蒸发式冷凝器因其独特的结构形式及高效的热交换性能，冷凝温度比较低，
效果好。因此，运转功率小，耗电量少， 其先进的运行原理及优良的淋水配套装置，

使冷却水的消耗量也减少，加之所用材料都具备良好的防腐能力延长了使用寿命，
配套大流量的轴流风机，噪声低，不污染环境，是真正的节能环保产品。维修也简单，运行费用比较低