

# 金属微丝、金属纤维、金属纳米、不锈钢微丝拉丝机

产品名称	金属微丝、金属纤维、金属纳米、不锈钢微丝拉丝机
公司名称	安徽卓易智能科技有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	材料:304N 横截面形状:圆形 截面尺寸:0.018-0.095 ( mm )
公司地址	安徽省合肥市安徽红旗产业园C-04块
联系电话	86 0551 4539133 13355606661

## 产品详情

材料	304N	横截面形状	圆形
截面尺寸	0.018-0.095 ( mm )	长度	400000 ( m )
重量	0.5 ( kg/km )	抗拉强度	1000 ( MPa )

线盘规格：(1) I80 × h55 产品符合:美国a 580/580m-98(2004)标准

(2) I82 × h70 日本jis g 4309标准.

(3) I115 × h900.035mm最大单线长度36万米,净重约2.9kg.

(4) I170 × h130 线盘规格可根据各国客户需求制定.

(5) I210 × h142微丝 ( 精线 ) 技术指标可根据客户要求制定生产.

规格 ( mm )	公差 ( mm )	抗拉强度(n/mm2)			伸长率		
		304l	316l	304n	304l	316l	304n
0.028	± 0.001-0.0015	850-1000	850-1000	850-1000	24-30%	24-30%	8-14%
0.03	± 0.001-0.0015	750-980	750-980	750-980	24-30%	24-30%	9-15%
0.035	± 0.001-0.0015	750-980	750-980	750-980	25-32%	25-32%	9-15%

线盘规格：(1) I80 × h55 产品符合:美国a 580/580m-98(2004)标准,

(2) I82 × h70 日本jis g 4309标准.

(3) I115 × h900.045mm最大单线长度45万米,净重约3.2kg.

(4) I170 × h130 线盘规格可根据各国客户需求制定.

(5) I210 × h142微丝 (精线) 技术指标可根据客户要求制定生产.

规格 ( mm )	公差 ( mm )	抗拉强度(n/mm2)			伸长率		
		304l	316l	304n	304l	316l	304n
0.04	± 0.001-0.002	750-980	750-980	750- 980	25-32%	25-32%	10-17%
0.045	± 0.001-0.002	750-950	750-950	750-950	25-32%	25-32%	10-17%
0.05	± 0.001-0.002	750-950	750-950	750-950	27-33%	27-33%	12-19%
0.06	± 0.001-0.002	750-950	750-950	750-950	27-33%	27-33%	14-20%
0.07	± 0.001-0.002	750-950	750-950	750-950	26-33%	28-33%	14-20%