

建筑专用步步紧可调节扒钩建筑配件

产品名称	建筑专用步步紧可调节扒钩建筑配件
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

步步紧模板卡的拆除只需用小锤向卡杆无钩端敲击活动卡头下部，利用振动以及小锤的冲击弹性使之松动，便可摘下卡子。卡具拆除时，应使巧劲，不得用蛮力敲击卡具，防止卡具越敲越紧，工作完成后把活动卡头顺杆滑向有钩一侧，多个一捆，入库或堆放在指定处盖好，以便下次支模再用。

步步紧是一种新型建筑用具使用方法快捷，不只能节省工作时间，加速工作效率，能节约大量木材，取代了传统的铁丝捆绑法，罗杆丝杠法固圈加塞法。步步紧的长度适用于工程中具体部位适用于建筑用的型号。

一、技术特点

步步紧是由钩形卡杆和活动卡头两部分组成。步步紧是一种新型建筑用具，不只能节省工作时间，加速工作效率，能节约大量木材，取代了传统的铁丝捆绑法，罗杆丝杠法，固圈加塞法。

二、施工要求

- 1、活动卡头一端要配合木方使用，不得与较硬材料(如钢管等)配合使用，制止卡具不能卡紧。
- 2、由于材料的自身局限，“步步紧”模板应采用卡具很大有用使用范围为小于80cm的模板加强。
- 3、“步步紧”模板卡具支设完毕后，不得在卡具上面踩踏，制止卡具松动引发的事故或由于卡具松动造成的胀模。

4、使用时应做好“步步紧”保管工作。卡子由于体积小，重量轻，如不做好保管工作，很容易丢失。活动卡头部分容易丢失。钩形卡杆在穿进活动卡头后，应在钩形卡杆尾部用焊条堆焊成一个小鼓包，或穿4mm孔，拧上螺栓，这样活动卡头就不致脱杆遗失了。

卡具拆除后，应集中地点堆放，并注意防潮处理，制止锈蚀。