

MC-3000S系列涂镀层测厚仪无需重复校准

产品名称	MC-3000S系列涂镀层测厚仪无需重复校准
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

工作原理MC-3000S系列涂层测厚仪可以选择多种测头，Fe探头采用磁感应法测量铁磁性材料上的非磁性涂层的厚度，NF探头采用电涡流法测量导电金属上的非导电涂层的厚度。

应用范围本仪器根据探头类型的不同，可以方便无损地测量磁性材料上的非磁性涂层的厚度(磁性测头)，或者测量导电基体上的非导电涂层的厚度(非磁性测头)。

主要功能1、显示方式：2.4寸TFT高清彩屏，320*240分辨率，大号数字显示，背景灯光亮度连续可调。2、数据接口：蓝牙2.0无线通信数据接口，可以连接电脑蓝牙或者蓝牙打印机。3、温度补偿：锁相环”技术，大大减小了仪器的温漂、电漂。4、测量模式：精简模式、监控模式、统计模式、小值捕捉。5、校准方式：基体校准、系统校准、一点校准。6、万年历：可以显示时间信息，同时也使测量的数据带上日期，具有可追溯性。7、存储方式：自动存储、手动存储可选，可存储1000组数据，每组包含12个测量点。8、测量速度：可以选择单次测量和连续测量两种速度。9、显示语言：内置中、英文两种语言。10、测量单位：公、英制可以相互转换。11、关机方式：手动、自动可选。12、倒置显示：可以翻转显示测量界面。13、仪器信息：可以查看仪器的软件版本以及厂商信息。14、恢复出厂设置：由于误操作或者其他外界原因造成仪器系统紊乱时，允许用户恢复到出厂时的状态。