

云浮桥梁伸缩缝生产厂家-品质保证

产品名称	云浮桥梁伸缩缝生产厂家-品质保证
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:80型 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

九龙桥位于云城区云浮市电大前侧，原属云浮县级文物保护单位，始建于明代，清康熙七年（1668年）和嘉庆年间分别重修，为二拱墩柱式平桥，用大理石砌筑，长23米、宽2.5米，高8米。桥尚好。原共2个桥墩3个桥孔，后来西段的1个桥墩和2个桥孔被洪水冲毁。民国12年（1923）地方人士捐资重修。重修时以17米长的钢筋水泥板连接未倒塌的另一端。因为周围已建成多座大桥，此桥行人渐稀，负荷不大，得以保存。我国公路桥梁上使用的伸缩装置的种类已相当多，按照伸缩体结构的不同大致分为模数式、梳齿板式、橡胶式、异型钢单缝式、无缝式等5类。按伸缩量分为：40型、60型、80型、120型、160型、240型桥梁伸缩缝。伸缩装置的伸缩体由中梁钢和80mm的单元橡胶密封带组合而成，并有加强的锚固系统，适用于伸缩量为80mm-2000mm的桥梁。

永丰桥位于云城区河口街南山河淀粉厂后背距市区6.63公里新世纪大道侧。旧桥建于明万历年十二年（1584年），民国时期重修通车。全长30米，宽3.5米、高10米，全桥2墩3孔石拱桥，现还保留。桥梁伸缩装置应能适应桥梁由温度、混凝土收缩徐变、挠度等变化引起的伸缩变位，应选用行驶性能良好的构造，应具有良好的整体性、高刚度和耐久性，具有良好的密水性和排水性，并应便于检查和清除沟槽的污物，易于更换，便于施工。模数式伸缩装置施工简单、造价较低，应用较为普遍。常用的模数式伸缩装置型式有:GQF-MZL型、MAU-RER(毛勒)型, SSFB(仿毛勒)型, TS型, SG型, XF-75, OVM-MF型等。该类伸缩装置在高等级公路桥梁工程中广泛采用，基本上能适应常规结构桥梁的纵向位移。

说产品质量就是企业的生命一点也不为过，产品质量已经成为一个企业在市场中立足的根本和发展的保证，产品质量的优劣决定产品的生命乃至企业发展的命运，没有质量就没有市场，没有质量就没有效益，没有质量就没有发展，因此，质量才是硬道理，那么如何才能把质量提高上去呢？企业必

须在质量管理中推行全面质量管理模式，层层把关，人人负责，才能使质量控制在每一个产生的源头，在生产过程中必须严格控制成本，且需要每一个人都要有主人翁意识，才能使产品质量真正高于一切。长信桥梁伸缩缝型号齐全，其中40型伸缩缝、60型伸缩缝、80型伸缩缝，160型伸缩缝，品质保障，价格称心，欢迎您的选购！产品已发往:广州市 韶关市 深圳市 珠海市 汕头市 佛山市 江门市 湛江市 茂名市 肇庆市 惠州市 梅州市 汕尾市 河源市 阳江市 清远市 东莞市 中山市 潮州市 揭阳市 云浮市