

# 椰丝植被毯天天边坡、岩石坡、硬质土层、沙质土层、堤坝、草坪 荒山治理椰丝毯

产品名称	椰丝植被毯天天边坡、岩石坡、硬质土层、沙质土层、堤坝、草坪 荒山治理椰丝毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	1.35/平方米
规格参数	型号:绿化防护型 规格:2.5mX40m 用途:植被绿化 固土防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

### 【椰丝植被毯施工条件要求】

### 【椰丝植被毯施工条件要求】

- 1.铺设施工应避免在夏季暴雨频发和冬季冻土时进行，春季施工方便。
- 2.尽量减少交叉施工的不利影响。
- 3.施工作业面应先解决各种安全隐患，对坡面有设计要求的，椰丝植被毯铺设前应满足设计要求。

### 【椰丝植被毯坡面处理要求】

- 1.清除杂草植株，精细刷坡，使产品与坡面贴合良好。
- 2.根据边坡填料及现场实际情况，选择换土或垫土，使边坡适合植物生长。

3.湿坡，有利于边坡密实，有利于植被毯与斜坡的结合。

#### 【播播要求】

- 1.草籽.肥料.保水剂等.肥料.保水剂等。
- 2.根据科学比例选择不同的草籽进行混合播种，适合3-5种。

#### 【铺设要求】

- 1.铺设时，植被毯应与坡面充分接触。
- 2.挖沟铺设时，绿色植被毯、坡顶、坡脚埋深不超过30cm。
- 3.两毯重叠搭接时，边缘搭接应整齐一致，搭接宽度大于10cm。
- 4.用U型钉固定紧实，椰丝加固植被毯，坡顶。坡脚用量30cm/个，搭接用量10cm/个，其他地方用量3/m<sup>2</sup>。
- 5.铺设结束后，不允许随便打开。