

## 25厚五莲灰火烧板尺寸 五莲灰火烧板 利洋石材厂

产品名称	25厚五莲灰火烧板尺寸 五莲灰火烧板 利洋石材厂
公司名称	日照利洋石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园A区
联系电话	13863313628 13863313628

## 产品详情

### 什么是火烧板

花岗石的一种加工方法，首先将花岗石锯成板材，对板材表面经过初磨，初磨后放在固定架上，再对初磨后的表面进行火焰喷烧，其特征就在于火焰喷烧采用、氧气、喷，火焰在板面上均匀地移动，移动速度为每秒钟120~250毫米，喷口与板面的距离是20~40毫米，并互相成倾角，火焰的温度为800~1000℃，火焰喷烧前对板材行喷水。也是将花岗岩表面用液化气和氧气通过高温火焰烧制而成的，其表面凹凸不平，石材五莲灰火烧板定制，多为灰、黑色。另外，火烧板还具有感强、外表装饰效果不错、好、耐侵蚀、不易变形、滑震等优点。

### 五莲红火烧板的优势有哪些

在五莲红火烧板在建筑工程市场上很受欢迎，已经成为一种流行的工程石材。设计师非常喜欢选择五莲红火烧板。五莲红火烧板具有以下优点和特点：

人们选择五莲红作为石材，主要是因为这种石材在硬度、耐磨性、吸水性、耐酸性、抗压强度等方面具有天然的优势。

#### 1、五莲红火烧板硬度高。

硬度是指对外力的抵抗力，五莲灰火烧板，可分为相对硬度和硬度。五莲红火烧板作为一种工程材

料，硬度高，能充分满足重大工程建筑的承重需要，安全性高。

## 2、五莲红火烧板耐磨性。

耐磨性是指随着石材硬度的增加而增加的耐磨性。如果耐磨性低，25厚五莲灰火烧板尺寸，则说明石材松动。由于五莲红属于天然花岗岩，其硬度高于大理石，因此生产时间长，切割难度大，成本高。

## 3、五莲红火烧板吸水性。

吸水的困难称为吸水。微孔越大，石材吸水率越高，内部结构越疏松。吸水率越高，石头越容易变形。五莲红火烧板吸水率低，不易变形。

## 4、五莲红火烧板耐腐蚀性。

五莲红火烧板耐腐蚀性好，能承受外界干扰和破坏，稳定性高。更适合网孔装饰。

## 5、五莲红火烧板强度高。

它是指石材抵抗外力的能力，也叫抗压度。一般来说，五莲红火烧板的强度高于大理石。

五莲花火烧板在室内外都有广泛的应用。如果在室外使用，必然会受到外界的风化侵蚀，毛面五莲灰火烧板，长期会影响五莲花火烧板的美观，需要定期维护。固化剂定期使用后，应组织定期检查和维护，有环境污染问题的部位应及时清洗，并使用保护剂。一般需要清洗三次以上。板材的清洗一般是物理和化学清洗。物理清洗用一些物理教学的方法来清洗被污染的石材的表面。清洁通常在一些技术设备和工具的帮助下进行。化学清洗自然是利用一些合成材料或化学试剂，通过化学反应去除石材表面的一些污垢。

25厚五莲灰火烧板尺寸-五莲灰火烧板-利洋石材厂由日照利洋石业有限公司提供。日照利洋石业有限公司是从事“五莲红，五莲花，五莲灰，芝麻灰石材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李洋。