

丹联晶闸管智能调功器（调压器）

产品名称	丹联晶闸管智能调功器（调压器）
公司名称	南京丹联科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:丹联 型号:KZ(i)KZI(i)
公司地址	南京市玄武区高楼门62号7号楼
联系电话	57719102 13605197907

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	丹联
型号	KZ(i) KZI(i)	功率	根据客户要求定制（W）
工作电压	根据客户要求定制（V）	主要用途	用于对负载进行温度控制、功率调节、电压调节、光源调节等

kz(i)系列晶闸管智能调功器、kh(i)系列晶闸管智能调压器专为用于对负载进行温度控制、功率调节、电压调节、光源调节等而开发的成套控制设备，科广泛应用于各行业，如机械、化工、冶金、热处理、食品、印刷、印染、电子、医药、涂装、舞台和城市照明灯领域，可分别用于阻性或感性负载。

晶闸管智能调功（压）器采用了多项丹联科技有限公司独立研发的新技术，不仅高效、节能、更具有以下突出优先：

智能晶闸管触发器（模块）采用本公司自主研发的自动变周期技术，有效保证晶闸管均匀地输出完整的正弦波,无波形畸变。

智能温度调节器集模糊控制技术、pid调节技术、模块化技术于一身，具有自整定、自适应功能，实现了无超调、无欠调的高精度控制。

采用晶闸管变周期调功控温方式可以保证对工件进行持续而且均匀的加热，避免了采用固态继电器调功方式和定周期触发方式因断续加热而出现的“冷热不均”现象和超温、欠温现象。并具有“软起动”功能，避免了因全额加载而对电网造成的冲击现象。（根据选型而异）

自动/手动转换一键操作，且自动向手动转换时为无扰切换，手动向自动切换时有警告提示。（根据选型而异）

轻松实现多达30段的时间—温度曲线，满足加热工艺要求。(根据选型而异)

整体结构集成度好，安装和接线极为简便，用户只须连接输出、输入电源线和测温元件信号线即可试车。

调试和运行操作简单，用户只须在面板上对智能调节器进行简单的设置即可投入运行，无须进行任何内部调整。

完善的低电压运行功能、过压脉冲保护、过电流保护功能和晶闸管超温保护功能。

主回路采用高质量的晶闸管或进口晶闸管模块。(根据选型而异)

适应无人值守条件下的自动运行模式，可具有与上位机的com接口与通信协议。(根据选型而异)

综上所述，kz(i)系列智能调功器是满足各种使用条件的功能完善、性价比很高的温度和功率控制产品。