

# 晶闸管智能周波控制器 丹联

产品名称	晶闸管智能周波控制器 丹联
公司名称	南京丹联科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:丹联 型号:TZ-IV
公司地址	南京市玄武区高楼门62号7号楼
联系电话	57719102 13605197907

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	丹联
型号	TZ-IV	功率	定制 (W)
工作电压	定制 (V)		

周波控制器是晶闸管（即可控硅）的触发控制装置。周波控制器与晶闸管组合成调功器，可构成晶闸管控温系统、功率控制系统等，在机械、化工、轻工、制瓶、印染、制鞋、食品、印刷、塑料、木材、冶金、建材等行业有着极为广泛的应用。适用于阻性负载。

tz- 型周波控制器是最新的采用16位芯片作cpu的触发器，也是丹联科技公司开发设计的第4代变周期晶闸管过零触发装置。该款周波控制器采用了全新的设计理念和多项新技术，是目前功能最完善、性价比最高的晶闸管触发装置。

其主要特点和性能指标如下：

- 1、高性能cpu芯片，完全的数字电路，高集成的贴片工艺，内置菜单选项；
- 2、独创性的“均分插余”算法，真正意义上的变周期输出；直接数字显示输出功率百分比（即占空比），明了直观；
- 3、兼容多种信号输入及现场手动调节；
- 4、开机运行状态（开机自动运行或开机手动运行）任意选择；运行过程中可随时进行自动/手动运行转换，一键操作并有提示，且自动向手动转换时为无扰切换；
- 5、自动控制状态下（输入4~20ma、1~5v等标准信号时）控制精度达2‰；手动调节时控制精度达1%；显示精度为1%；

- 6、单相/三相输出可预选；中性点接零/不接零可选；晶闸管缺相报警功能；
- 7、具有减少冲击电流、保护负载和晶闸管的软起动功能（软起动时间可预选）；
- 8、具有与上位机的com通信接口（modbus或其它通信协议）；
- 9、预留辅助接口，可扩展多种功能；附赠y0负载接法的移相触发功能；
- 10、四只按键操作，四只发光二极管，四位数码管，面板简洁直观。

触发器尺寸：宽×高×深=96×96×110mm。安装开孔尺寸：宽×高=92×92mm。

这是一款高性能、高性价比的晶闸管触发器，综合指标大大优于国产和进口的产品。相信该款触发器能满足大多数用户的使用要求。