

玉溪市 透水砼 彩色透水地坪 彩色透水混凝土材料

产品名称	玉溪市 透水砼 彩色透水地坪 彩色透水混凝土材料
公司名称	自贡市鑫琦源建筑装饰材料有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	规格:20kg 铅笔硬度:2h 空隙率:15%-25%
公司地址	四川省自贡市贡井区筱溪街青杠林居委会17组2号房8号
联系电话	18095036699

产品详情

施工工艺流程：

- 1、立模：施工人员按设计要求进行分隔立模及区域立模工作，立模中须注意高度、垂直度、泛水坡度等问题。
- 2、搅拌：透水混凝土拌合物中水泥浆的稠度较大，且数量较少，为了使水泥浆能均匀地包裹在骨料上，搅拌时间为5分钟以上。
- 3.面层摊铺：在摊铺平整垫层之后，再进行透水混凝土的面层摊铺，将拌合好的透水混凝土有色面层材料在素色垫层上摊铺平整。用平板振动器轻振铺平后的透水混凝土混合料，但必须注意不能使用高频振捣器，否则它会使混凝土过于密实减少孔隙率，并影响透水效果。
- 4.面层银压：振捣以后，应进一步采用抹光机压实压平透水混凝土拌合料，考虑到拌合料的稠度和周围温度的等条件，可能需要多次银压。
- 5.覆膜养护：用塑料薄膜或彩条布及时覆盖路面和侧面，以保证湿度和水泥充分水化，透水混凝土的浇水养护时间不少于7天。
- 6.伸缩缝切割：为了防止透水混凝土地面硬化膨胀，进行伸缩缝切割(4m-6m)。