

红外线加热管 石英玻璃

产品名称	红外线加热管 石英玻璃
公司名称	南京丹联科技有限公司
价格	250.00/支
规格参数	品牌:Dandy-Link 型号:金反射层双孔红外线加热管 材质:石英玻璃
公司地址	南京市玄武区高楼门62号7号楼
联系电话	57719102 13605197907

产品详情

品牌	Dandy-Link	型号	金反射层双孔红外线加热管
材质	石英玻璃	功率	定制 (W)
工作电压	定制 (V)	管径	定制 (mm)
主要用途	各加热领域	产品认证	ISO9001
使用寿命	5000 (h)		

镀金双孔加热管主要特点如下：

1. 采用孪管设计，尺寸有23 × 11mm和33 × 15mm；
2. 单支加热管电流最大可做到13安培（当电流过大时，对加热管使用寿命有影响），其功率为电压 × 13a，如220v电压，功率可做到220 × 13=2860w；整个孪管总功率为2 × 2860=5720w；
3. 如果电压为380v，则功率可达到9880瓦特；
4. 非加热方向镀上进口金水，镀金的好坏在于是否能透过镀金层看到加热管内的发热丝，如果能，说明镀金质量和工艺比较一般；由于我司十年来不断创新开发，已是国家红外标准的编制单位，因此，在镀金技术方面已接近国际水平，如德国贺利氏；
5. 双孔加热管最长可做到3米，因此对于远距离的客户，当加热管要求长度超过1.2米时，为避免途中引起加热管破损，建议做成双孔管，增加机械强度。
6. 该双孔镀金加热管与过内大部分镀金管不同，它是经过抽真空，然后充氦气，氖气等惰性气体，经过42道工艺流程，道道把关，可以为客户提供合格证。