

碳纤维加热管、碳纤维发热管

产品名称	碳纤维加热管、碳纤维发热管
公司名称	南京丹联科技有限公司
价格	100.00/支
规格参数	品牌:DL 型号:IR 材质:高纯度进口石英砂拉制的石英玻璃管
公司地址	南京市玄武区高楼门62号7号楼
联系电话	57719102 13605197907

产品详情

品牌	DL	型号	IR
材质	高纯度进口石英砂拉制的石英玻璃管	功率	100-12000 (W)
工作电压	220/380 (V)	管径	10/12/14/15 (mm)
主要用途	各加热领域	产品认证	ISO 9001:2008
使用寿命	5000 (h)		

南京丹联科技有限公司是政府和工商部门授予“重合同守信用”称号的企业，也是国家红外产品新标准的编制单位之一。公司生产的红外辐射加热管和晶闸管触发器系列产品由于连续检测合格，被国家中轻产品质量保彰中心授予“质量、信誉双保彰示范单位”称号，并被誉为“放心品牌”而在人民日报和消费日报上进行了展示。丹联科技的所有产品均获得了iso9001质量认证，高品质产品和良好的售前售后服务得到了众多客户的高度认可。丹联科技目前的主要产品有三类：1、红外辐射加热管（又称“高红外石英加热管”，包括双孔管、镀金管、镀白管、碳素加热管等）；2、晶闸管温度控制设备（晶闸管调功器、调压器、触发器等）；3、红外加热烘箱、烘道等加热设备。丹联科技生产的红外辐射加热管和温度控制设备在各行业使用得到很高的评价，主要因素有三：1、红外辐射加热管具有极高的加热特性，是典型的高效节能产品；2、晶闸管温度控制设备的控制精度达到 ± 1 或 $\pm 1\%$ ，且节能效果极其明显；3、丹联科技良好的售前售后服务和技术支持使用户无后顾之忧。南京丹联科技生产的加热和温度控制类产品由于技术起点高，性价比高，而且更多的从使用者的角度考虑，因此在用户中的信誉度得到飞快的提升。很多用户已放弃了传统的产品和供应渠道，转而使用丹联科技的产品。同时，丹联科技的红外辐射加热管被很多用户用以取代进口加热管，因为丹联科技的产品不但质量好，而且性价比极高，具有很大的优势。相信丹联科技也能得到您的认可，并获得为您提供服务的机会。

丹联科技--我们能做得更好！

单孔红外线辐射加热管规格表

有效发热长 heated length (mm)	总长 total length (mm)	功率 power (w)	电压 voltage (v)	反射层 reflector	管径 diameter (mm)
100-300	170-400	100-1500	110/115/120/127	金反g/白反w/无反n	10/12
200-400	270-500	500-2000	220/230/235/240	金反g/白反w/无反n	10/12
400-1200	470-1300	1000-3000	220/230/235/240	金反g/白反w/无反n	12/14/15
800-1700	970-1800	1500-4500	380/400/415	金反g/白反w/无反n	12/14/15
1200-2000	1270-2100	1500-2500	220/230/235/240	金反g/白反w/无反n	12/14/15

g—gold reflector covered 90 ° ~ 270 ° of quartz tube
w—white reflector covered 90 ° ~ 270 ° of quartz tube
c—no reflector

抽真空钨合金丝双孔红外线辐射加热管规格表

format(profile)	总长 total length(mm)	发热长 heated length(mm)	电压 voltage(v)	功率 watts (
one side connection 23 × 11mm/33 × 15mm 一端出线	150 – 300	80 – 230	115/120	400 –
	170 – 500	100 – 430	220/230/235/240	1000 –
	270 – 900	200 – 830	380/400/415	1500 –
	870 – 2000	800 – 1930	220/230/235/240	1000 –
	2070 – 3000	2000 – 2930	380/400/415	2000 –
	two side connection 23 × 11mm/33 × 15mm 两端出线	160 – 500	80 – 420	115/120
300 – 900	220 – 820	220/230/235/240	1500 –	
	600 – 1600	520 – 1520	380/400/415	2500 –
	700 – 2000	620 – 1920	480	3000 –
	1500 – 3000	1420 – 2920	380/400/415	1500 –

抽真空碳纤维单/双孔红外线辐射加热管规格表

format	总长	发热长	电压	功率	管径
	total length(mm)	heated length(mm)	voltage(v)	watts (w)	diameter (mm)
one tube two side connection 单孔两端出线	280-1200	200-1120	220/230/235/240	200 – 2000	10/12/14/15
twin tube one side connection 双孔一端出线	185 – 1085 385 – 1585 785 – 2085	100 – 1000 300 – 1500 700 – 2000	115/120 220/230/235/240 380/400/415/480	100 – 1500 800 – 3000 1500 – 6000	23x11/33x15
twin tube two side connection 双孔两端出线	185 – 1085 385 – 1585 785 – 2085	100 – 1000 300 – 1500 700 – 2000	115/120 220/230/235/240 380/400/415/480	200 – 3000 800 – 12000 1000 – 12000	23x11/33x15