揭阳公路桥梁80型伸缩缝-国标品质

产品名称	揭阳公路桥梁80型伸缩缝-国标品质
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

我国桥梁选用的SQ80型弹性设备品种繁复,现在按照弹性设备方式不同大致可分为以下几种:对接式、钢制支撑式、橡胶组合剪切式、模数支撑式、无缝式。随着桥梁建造项目的增多,不但SQ80型弹性缝桥梁全体的建造难度在不断增大,对与之相配套的弹性设备的要求也越发严厉,许多构造新颖结构共同的新型桥梁弹性便应运而生,其间比较具有代表性的主要有:抗多向变位的桥梁弹性缝设备,特大梳型桥梁弹性缝设备,焊装式桥梁弹性缝设备,超大位移量桥梁弹性设备,橡胶弹簧控制式桥梁弹性设备。

80型桥梁伸缩类型: 桥梁伸缩缝GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型、GQF-MZL型,全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品。其中GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型桥梁伸缩装置适用于伸缩量80mm以下的的桥梁。追求完美品质,把握细节是提高质量的重点,要求从小事做起,做好细节,细节是操作过程中的流程要领,掌握好细节就是把住质量,而实际工作中,对于整个装置的设计、加工、安装、调试,每个过程都面面俱到,每个细节都保证好,难度着实不小,但不能因为有困难就打退堂鼓,要知难而上,注意抓好细节,精益求精保证质量才能让产品在竞争中取胜

80型型钢桥梁伸缩缝可以分类C型、E型、F型、Z型桥梁伸缩缝,每一种还可以分为40、60、8 0、120型等桥梁伸缩缝,字母指的是桥梁伸缩缝的型钢的类型,而数字指的是预留伸缩量,所以C80桥梁伸缩缝的意思就是C型钢、预留伸缩量为80的桥梁用伸缩缝装置 80型伸缩缝产品特点:建筑高度低,国产热轧整体成型,异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方便。具有明显的可靠性,舒适性和耐久性。产品已发往惠州市 梅州市 汕尾市 河源市 阳江市 清远市 东莞市 中山市 潮州市 揭阳市 云浮市 广州市韶关市 深圳市 珠海市 汕头市 佛山市 江门市 湛江市 茂名市 肇庆市 等地。