

# 分层沉降监测用管53mm蓝色黑色配套磁环科安仪器

产品名称	分层沉降监测用管53mm蓝色黑色配套磁环科安仪器
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津科安仪器 产地:国产
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602 (注册地址)
联系电话	022-60383008 18920264562

## 产品详情

### 应用领域

沉降管:由PVC工程塑料制成(我厂生产),包括主管和连接管,连接管套于两节主管接头处,起着连接固定的作用。沉降管底盖:由注塑制成(我厂生产),安装在沉降管的底端和顶端,能有效地防止泥沙进入或异物掉入管内,从而影响测量。

### 技术参数

规格	53	70
外径(mm)	53	70
内径(mm)	45	60
管长(m)	2或4	
弯曲度(%)	1.0	
不圆度(mm)	1.2	

### 安装埋设方法

- 1 用钻头钻孔,为了使管子顺利地放到底,一般都需比安装深度深一些,它的原则是10米+0.5米,20米+1米,以次类推。
- 2 清孔,钻头钻到预定位置后,不要立即提钻,需把泵接到清水里向下灌清水,直至泥浆水变成清混水为止,再提钻后安装。
- 3 安装管子的联接采用外接头,一边下管子一边向管子内注入清水(管子浮力太大时)。

4 磁环的安装，按设计要求在每节管子上套上磁环和定位环，并用螺丝固定定位环，然后再把管子插入外接头内，拧紧螺钉，这样边接边向下放到设计深度止。

5 若磁环的间隔距离不是正2米时，可采取调节管子长短来实现，也可采用管子上套定位环的方法来解决，但要掌握一个原则：磁环向下要有足够的沉降距离，必须满足其设计要求。

6 沉降管放到设计要求后，盖上盖子就可以进行回填。回填原料为现场干细土或中粗沙，回填速度千万不能太快，以免堵塞后回填料不去，从而形成空隙，建议时隔一两天后再去检查一下，回填料下沉后再回填满之后即可，管子周围加上保护措施，方可放心待后测量。