

丝口球阀 多款 不锈钢

产品名称	丝口球阀 多款 不锈钢
公司名称	汕头市金平区雄兴贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:多款 品牌:多 材质:不锈钢
公司地址	中国 广东 汕头市金平区 金园工业区金兴四路
联系电话	86 0754 82121288/88116489

产品详情

型号	多款	品牌	多
材质	不锈钢	连接形式	螺纹
结构形式	固定球球阀	适用介质	多种
压力环境	常压		

用途：分为整体式、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作。

适用于pn1.0~4.0mpa，工作温度-29~180（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29~300（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

技术参数：公称压力pn(mpa) 试验压力ps(mpa) 工作压力p(mpa) 工作温度() 适用介质 壳体 密封(液)
密封(气) q11f-16 q11f-16c 1.6 2.4 1.76 0.6 1.6 150 水、蒸汽、油品 q11f-16p 硝酸类 q11f-16r 醋酸类 q11f-16ni
碱液、盐水、海水等 q11f-16q 水、蒸汽、油品 q11f-40 4.0 6.0 4.4 0.6 4.0 水、蒸汽、油品 q11f-40p 硝酸类
q11f-40r 醋酸类 公称通径dn(mm) 管螺纹g 尺寸(mm) d1 l1 l0 d h 15 1/2 48 90 45 140 34.6 76 20 3/4 58 100 50
160 41.6 81 25 1 66 115 58 180 53.1 92 32 1 1/4 80 130 64 200 63.5 112 40 1 1/2 92 150 75 250 69.3 121 50 2 1 1/4 180 90
300 86.5 137 65 2 1/2 136 190 100 300 104 147

更多优质产品请点击<http://www.stxxmy.com/index.asp>，欢迎咨询洽谈。