

非标定制推板窑生产厂家 推板窑 正大电炉能按需定制

产品名称	非标定制推板窑生产厂家 推板窑 正大电炉能按需定制
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

产品详情

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生产、研发及销售。我厂产品质量可靠，价格合理，供货及时，售后有保障，国内大部分地区都可销售，目前与很多工厂及院校都有合作，还销往过欧盟。

RX3系列节能水口烘烤炉系周期作业式，其额定功率为30-115千瓦，工作温度为950℃，供钢铁行业水口烘干预热用，与PID系列控制柜配合使用，可自动或手动控制电炉的湿度。箱式电炉采用集聚性电路，其安全稳定性较高，在工作过程中能有效抵抗各种干扰，其工作环境良好，这是因为在温度极高的情况下箱式电炉的外体温度可以升至60度左右，这样在很大程度上将其工作环境得到了提高。

推板窑在运行中常见操作问题

因窑炉本身结构引起的问题

窑炉在升温过程中炉膛保温材料因受热而膨胀，因而每块保温材料之间要预留安全间隙。其中每块炉底板之间留有足够的间隙为重要；不然，炉底板会因受热膨胀而凸起，直接引发顶窑。烧结95瓷的高温窑炉底板必须由99刚玉制成，否则，在高温下有可能与推板发生粘连而引发顶窑。每块炉膛材料之间的连接必须有凹凸槽，这样可避免因炉膛保温材料的开裂掉落而引发顶窑。

连续式网带炉加热主回路采用希曼顿大功率可控硅作为调功执行元件，模块与风冷装置、散热器、过热保护、阻容吸收、触发器组成一体化调功组件，且结构紧凑，便于维护、更换。模块上端设有复合式自动空气开关，用作切断电源及短路、过载、过流保护。模块下端设交流接触器，当超温时或炉盖开启时自动切断主回路，设备和工件的安全。

安装变频调速器，实现对传动速度的调节控制。