

海湾泰和安营口天成泛海三江上海松江利达依爱烟感温感报警模块长沙消防器材批发出售

产品名称	海湾泰和安营口天成泛海三江上海松江利达依爱烟感温感报警模块长沙消防器材批发出售
公司名称	长沙市芙蓉区你火了消防设备经营部
价格	35.00/个
规格参数	品牌:海湾
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道晚报大道湘湖一村C区9栋105号门面
联系电话	19376687319

产品详情

一、JTW-ZD-920感温火灾探测器产品介绍

JTW-ZD-920型点型感温火灾探测器是与智能型系列控制器配套使用的产品。探测器内置微处理器，支持电编码。通过二线制总线接入相兼容的智能型火灾报警控制器。探测器既能实时采集现场温度信息，并将报警信息传送至火灾报警控制器，也能接收并执行火灾报警控制器给出的控制命令。

二、JTW-ZD-920感温火灾探测器产品特点

- 1.全电子编码，编码地址可通过编码器现场改写。
- 2.单片机实时采样处理数据，跟踪现场情况。
- 3.具有温度漂移补偿，传感器失效检测功能(故障上报控制器)。
- 4.无极性二总线连接，安装、维护简单，连接线无需区分极性。

5.采用上、下盖结构设计，独立底座安装，安装、调试、维护简单方便。

三、JTW-ZD-920感温火灾探测器主要技术指标

1.执行标准:GB4716—2005《点型感温火灾探测器》

2.工作电压:24VDC(脉冲调制)

3.工作电流:监视状态 $<300\mu\text{A}$,动作状态 $<1.5\text{mA}$

4.工作指示:红色状态指示灯(巡检时闪亮，报警时常亮)

5.重量:约47g

6.壳体材料:阻燃ABS(vo)，白色

7.报警温度:A2(54 — 70)/灵敏度三级可调

8.外形尺寸:直径100mm，高56mm(带底座)

9.接线方式:无极性两线制(L1, L2)

10.使用环境:室内，温度 -10 — $+55$ ，相对湿度 $\leq 95\%$ (40 ± 2 无凝露)

11.编码方式:通过编码器进行电编码，地址编码1-324任选

12.安装高度: $<8\text{m}$

13.保护面积: 30m^2 ，具体参考国标GB50116—98《火灾自动报警系统设计规范》相关规定