

矿用防爆配电箱厂家 山东防爆配电箱 二工防爆|供货及时

产品名称	矿用防爆配电箱厂家 山东防爆配电箱 二工防爆 供货及时
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

产品详情

同时防爆配电柜如果需要进行线缆维护就要打设备上的底板，而且根据时间的累积，越来越多的废气线缆方便拆卸，给防爆配电柜运行带来一定的麻烦。针对低压防爆配电柜维修过程中带来的困难我们需要进行电源电缆的集中管理，通过各项数据的管理，将线缆进行统一管理这样就可以避免不必要的麻烦出现。同时统一化管理也让防爆配电柜出现问题后得到了有效和方便的维护。

电盘配线：根据电具、仪表的规格、容量和位置，选好导线的截面和长度，防爆配电箱多少钱，加以剪断进行组配。盘后导线应排列整齐，绑扎成束。压头时，将导线留出适当余量，削出线芯，防爆配电箱定制，逐个压牢。但是多股线需用压线端子。如立式盘，孔后应首先固定盘面板，然后再进行配线。防爆配电箱一般是构成低压林按电气接线，要求将关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压防爆配电箱。正常运行时可借手动或自动关接通或分断电路。

防爆配电柜安置在槽钢上之后，应用薄垫铁将高压柜粗调水平，再以其中一台为基准，调剂其余，使全部高压柜盘面一致，间隙均匀。螺栓固定后，柜之间维持2—3~缝隙，用固定螺栓或者焊接法子将柜子永远固定在基础槽钢上。为了美观，山东防爆配电箱，焊缝要焊在柜子内侧，且不少于4处，矿用防爆配电箱厂家，每一处长80—100mm。

连接母线。防爆配电柜上的主母线、仪表由关厂配套，也可以在施工现场按设计图样。主母线的连接、主母线与引下母线的连接及母线与仪表连接采取螺栓连接，在母线连接面处应涂上电力复合脂，螺栓的拧紧程度以及连接面的连接状况，由力矩扳手按规定力矩值拧紧螺栓来节制。

矿用防爆配电箱厂家-山东防爆配电箱-

二工防爆|供货及时由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司是安徽蚌埠、器材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在二工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创二工更加美好的未来。