银白色蛭石 新疆银白蛭石蛭石粉

产品名称	银白色蛭石 新疆银白蛭石蛭石粉	
公司名称	 灵寿县京腾矿产品加工厂 	
价格	.00/个	
规格参数	原产地:河北 品级:优级 莫氏硬度:1-1.2	
公司地址	中国 河北 石家庄市桥东区 -	
联系电话	86 0311 66682256 15027781806	

产品详情

原产地	河北	品级	优级
莫氏硬度	1-1.2	含杂率<	0.4 (%)
密度	2.3 (g/cm3)	熔点	1350 ()
二氧化硅含量	55 (%)	氧化镁含量	11 (%)
以见与灾害	4.4.6.2/2020		

膨胀后容重 1.4 (g/cm3)

银白色膨胀蛭石广泛用于建筑、冶金、化工、轻工、机械、电力、石油、环保及交通运输等部门,国外主要用在建筑、绝缘、填料和农业、园艺等方面蛭石是一种层状结构的含镁的水铝硅酸盐次生变质矿物,原矿外似云母,通常由黑(金)云母经热液蚀变作用或风化而成,因其受热失水膨胀时呈挠曲状,形态酷似水蛭,故称蛭石。蛭石呈鳞片壮和片状或单斜晶系的假晶体,鳞片重叠,在0.54cm厚度内可叠100万片;颜色显金黄、褐、褐绿、暗绿、黑色及杂色;密度2.2-2.8g/cm3,硬度1-1.5,松散密度1.1-1.2g/cm3,熔点1320-1350,抗压强度100-150mpa。蛭石在800-1000 下焙烧,体积可迅速增大8-15倍,最高达30倍。颜色变为金黄或银白,生成一种质地疏松的膨胀蛭石。膨胀蛭石具有耐热保温,保冷防冻和隔声的良好性能,容量为90-145kg/m3,热导率0.047-0.081w/(m.k),耐火度1300-1350 ,声音频率512hz时的吸声系数为0.53-0.63,在相对湿度95%-100%的环境下,经24h吸湿为1.1%,在水中浸泡1h,其质量吸水率为265%,体积吸水率为40.6%.焙烧点为1370-1400 ,无味、无毒、不腐烂变质、抗菌、但不耐酸,介电特性也较差。比热容/j.(kg.k)-10.157