

# POLYLAC D-120 镇江奇美CHIMEI 塑料颗粒批发

产品名称	POLYLAC D-120 镇江奇美CHIMEI 塑料颗粒批发
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	12.00/KG
规格参数	品牌:镇江奇美 型号:D-120 产地:镇江
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

## 产品详情

POLYLAC ABS系列ABS :

供应 镇江奇美 ZhenJiang ABS ZGPC ABS D-1000

供应 镇江奇美 ZhenJiang ABS ZGPC ABS D-120

供应 镇江奇美 ZhenJiang ABS ZGPC ABS D-1200

供应 镇江奇美 ZhenJiang ABS ZGPC ABS D-150

供应 镇江奇美 ZhenJiang ABS ZGPC ABS D-150G20

供应 镇江奇美 ZhenJiang ABS ZGPC ABS D-150G30

供应 镇江奇美 ZhenJiang ABS ZGPC ABS D-180

供应 镇江奇美 ZhenJiang ABS ZGPC ABS D-190

供应 镇江奇美 ZhenJiang ABS ZGPC ABS D-350

供应 镇江奇美 ZhenJiang ABS ZGPC ABS D-380

供应 镇江奇美 ZhenJiang ABS ZGPC ABS D-600

供应 镇江奇美 ZhenJiang ABS ZGPC ABS D-680

供应 镇江奇美 ZhenJiang ABS ZGPC ABS D-690

## ABS的性能：

- 1.一般性能:ABS外观为不透明呈象牙色粒料，其制品可着成五颜六色，并具有高光泽度。ABS相对密度为1.05左右，吸水率低。ABS同其他材料的结合性好，易于表面印刷、涂层和镀层处理。ABS的氧指数为18~20，属易燃聚合物，火焰呈黄色，有黑烟，并发出特殊的肉桂味。
- 2.力学性能:ABS有优良的力学性能，其冲击强度极好，可以在极低的温度下使用；ABS的耐磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大，但比PA及POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。
- 3.热学性能:ABS的热变形温度为93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。
- 4.电学性能:ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用。
- 5.环境性能:ABS不受水、无机盐、碱及多种酸的影响，但可溶于酮类、醛类及氯代烃中，受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差，在紫外光的作用下易产生降解；于户外半年后，冲击强度下降一半。
- 6.加工性能:ABS同PS一样是一种加工性能优良的热塑性塑料，可用通用的加工方法加工。