

可控硅整流弧焊机 上海东升

产品名称	可控硅整流弧焊机 上海东升
公司名称	上海松奇焊割设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海东升 型号:ZX5-500 控制方式:手动
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂北区89号南幢1号楼219室（注册地址）
联系电话	86 021 61174617 15800516791

产品详情

品牌	上海东升	型号	ZX5-500
控制方式	手动	动力形式	超声波
焊接原理	对焊	作用原理	脉冲
驱动形式	电动	作用对象	金属
频段	中频	保护气体类型	氩弧
用途	焊接	电流	直流
额定输入容量	31KVA	产品别名	可控硅整流弧焊机
负载持续率	60%		

zx5-500/630可控硅整流弧焊机			
	产品详情		
产品名称：zx5-500/630可控硅整流弧焊机	可用于所有牌号焊条的直接手工电弧焊接； 引弧、推动分别可调； 可远距离调节焊接电流， 便于焊工操作； 焊机动特性好，性能柔和， 电弧稳定； 焊接熔池平静，飞溅小，不咬边， 焊缝成形美观。		
产品型号：zx5-500/630			
类别：zx5系列可控硅整流弧焊机			
【返回目录】			
	型号type	zx5-500	zx5-630
	电源电压/频率 power voltage/fre quency	380v/50hz	
	相数phase number	3	
	额定输入容量ra ted input	31kva	48.3kva

capacity		
空载电压no load voltage	64v	76v
额定焊接电流ra ted welding current	500a	630a
电流调节范围c urrent adjust range	80~500a	80~630a
额定负载持续 率rated duty cycle	60%	
重量weight	170kg	201kg
外形尺寸dimen sions	660 × 530 × 980(mm)	