

萜烯树脂，具有良好初粘力及内聚强度

产品名称	萜烯树脂，具有良好初粘力及内聚强度
公司名称	上海松泰林化投资有限公司
价格	18000.00/吨
规格参数	分类:增粘树脂 颜色:2-4# 外观:淡黄色固体
公司地址	上海市普陀区长寿路393号1006室
联系电话	021-52522538 13901615881

产品详情

分类	增粘树脂	颜色	2-4#
外观	淡黄色固体	产品等级	优级
牌号	萜烯树脂	原产地	江西

萜烯树脂

t-80—t-120是一族色泽浅、耐老化性好的萜烯树脂，是以天然松节油为基本原料，经精制、脱色、聚合等工艺研制而成。具有色泽浅、抗老化性能好、良好初粘力及内聚强度的萜烯树脂，与合成橡胶、eva，sbs，sis树脂相溶性好等优点。

产品质量指标：

项目	t-80	t-90	t-100	t-110	t-120
软化点() 环球法	75-85	85-95	95-100	100-110	110-120
色泽(铁钴法)	5-7	3-5	3-5	3-5	3-5
酸值(mgkoh/g)	1	1	1	1	1
皂化值	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
碘值	40-75	40-75	40-75	40-75	40-75
不溶物(wt%)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

产品性能：

- 1、色泽浅，气味低。
- 2、能较大幅度提高初粘力。
- 3、抗老化性能好。
- 4、溶解性好，可溶于环己烷、石

油醚、甲苯、二甲苯、醋酸乙酯、丙酮等多种溶剂。5、相溶性好，可与合成橡胶，sbs、sis、eva等混溶。主要推荐用途：

1、溶剂压敏粘合剂：胶带胶、不干胶等。2、溶剂热敏粘合剂：复膜胶、装饰胶等。3、热熔压敏粘合剂：胶带胶，标签胶等。4、热熔粘合剂：eva热熔胶等。5、密封粘合剂：建筑密封胶，集装箱密封胶等。

联系电话：021-62770315 联系人：朱小姐