

DWK/DPK丹麦格兰富采用耐腐蚀材料

产品名称	DWK/DPK丹麦格兰富采用耐腐蚀材料
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	15400.00/台
规格参数	品牌:格兰富 型号:DPK15.80.55 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

电缆长度标准为10M,电缆规格另询格兰富，其他长度可供，见变形产品列表。

结构特点

DWK/DPK采用双机封的设计，并将其置于油腔中以确保无故障运行。

DWK入口有过滤网，仅用于移动式安装。

如果需要，DPK/DWK均可根据客户工作点切割叶轮。

DPK一般采用法兰连接和自耦连接，或作为变形产品采用软管连接。

型号有DPK10.50.075 DPK15.80.55 DPK20.150.190等等

南京斯瑞莱机电设备有限公司

应用

DWK/DPK适用于以下应用：

- 排水
- 地表水
- 地下水

· 含腐蚀性杂质的水 (DWK)

适用场合：建筑，地下车库，工地，低洼雨水集水区，流程工业水等

介质

PH值：4~10

温度：0 ~40

当输送介质的密度，粘度高于水时，需加大电机。

安装深度

深至液面以下25M。

马丽娟

GRUNDFOS 苏州格兰富 格兰富污水泵 格兰富不锈钢排污泵 格兰富潜水泵DWK和DPK泵
0.75to90kw 50hz 污水泵

DWK/DPK的叶轮有半开式和闭式两种形式，用于打排水，建筑及工业地表水等。

DWK/DPK采用耐腐蚀材料，如球铁和高铬不锈钢。配置2级电机，功率0.75~90KW,允许10~20MM固体通过。

DWK/DPK的安装形式有两种：

1、潜水移动式安装 (DWK/DPK)

2、潜水自耦安装 (DPK)

流量180m³/h 扬程50米

电机

电机为完全封闭式的防水电机

绝缘等级：F (155)

温升等级：F (105)

防护等级：IP68