

萜烯树脂（江西）江西 优级

产品名称	萜烯树脂（江西）江西 优级
公司名称	上海松泰林化投资有限公司
价格	18000.00/吨
规格参数	牌号:T90,T100,T110 原产地:江西 产品等级:优级
公司地址	上海市普陀区长寿路393号1006室
联系电话	021-52522538 13901615881

产品详情

牌号	T90,T100,T110	原产地	江西
产品等级	优级	含量	100（%）

萜烯树脂

萜烯树脂（ $C_{10}H_{16}$ ） n ，又称聚萜烯或萜烯树脂。它主要是利用松节油 ---蒎烯和 ---蒎烯，在路易斯酸催化剂的作用下，经阳离子聚合而得的从液体到固体的一系列线形聚合物。另外 ---烯和 ---烯与其他单位（如：苯乙烯、苯酚、和甲醛等）进行阳离子共聚合成萜烯---苯乙烯、萜烯酚等萜烯基树脂。

萜烯树脂的突出特性

- . 本品为淡黄色透明、脆性的热塑性颗粒状固体。
- . 具有无毒、无臭、耐辐射、抗结晶等性能。
- . 对氧、热、光、比较稳定、耐稀酸、耐碱、电绝缘性强。
- . 易溶于苯，甲苯、松节油、汽油等不溶于水、甲醇和乙醇。

应用领域

萜烯树脂是一种新型优良的增粘剂，增粘性能优于松香及松香改性物和石油树脂等；它也是热熔胶材料的改良剂。广泛应用在橡胶、塑料、油墨、涂料、热熔胶、压敏胶、胶粘剂、电缆、彩印、油漆、包

装、防锈油、口香糖等工业上。

质量指标

砧烯	软化点 ()	色泽(gardner)	酸值(mgkoh/g)	不溶物 (wt%)	皂化值 (mgkoh/g)	特点
t-80	83 ~ 89	4 ~ 5	<1.0	0.05	1.5	具有优良的初粘性能
t-90	90 ~ 99	4 ~ 5	<1.0	0.05	1.5	均衡的初粘性与内聚力
t-100	100 ~ 109	4 ~ 5	<1.0	0.05	1.5	均衡的初粘性与内聚力
t-110	110 ~ 119	4 ~ 5	<1.0	0.05	1.5	高内聚强度
t-120	120 ~ 129	4 ~ 5	<1.0	0.05	1.5	耐高温、高内聚强度

包装贮运

净重25公斤袋装。存贮在干燥、阴凉避光处，本产品不可与自燃物、强氧化剂、强酸共储混运，按易燃品规定处理，注意防潮，远离火源。

联系电话：021-62770315 联系人：朱小姐