

酚醛树脂2402（耐高温树脂）

产品名称	酚醛树脂2402（耐高温树脂）
公司名称	上海松泰林化投资有限公司
价格	20500.00/吨
规格参数	牌号:2402酚醛树脂 产商/产地:上海 类别:耐热级
公司地址	上海市普陀区长寿路393号1006室
联系电话	021-52522538 13901615881

产品详情

牌号	2402酚醛树脂	产商/产地	上海
类别	耐热级	外观	黄色块状
形状	块状	用途	氯丁胶

2402酚醛树脂

2402树脂是100%脂溶性的酚醛树脂。作为橡胶硫化剂用于丁基橡胶，天然橡胶，丁苯橡胶（sbr），硅胶，特别适用于硫化丁基橡胶。

产品性能：

1增强抗热性和胶粘能力

2形变程度小

3延展性好，拉伸性小

项目	指标
软化点(环球法)	85-120
羟甲基含量, %	9-15
脂溶性(1:2桐油, 240)	全溶
游离酚	1%

水分	1%
灰分	0.3%

溶于:芳烃、烷烃、卤代烃、酯、酮、桐油等。

主要用途:

4本产品是丁基胶、天然胶、丁苯胶、丁硅胶等橡胶硫化剂,特别用于丁基胶的硫化,提高丁胶的耐热性,具有变形小,耐热性好,抗张强度大,伸长率小等优良性能,制造耐热丁基胶制品,参考用量5-10份。

5生产氯丁胶胶粘剂,该树脂与氯丁胶具有相溶性,配制的氯丁胶胶粘剂可使胶粘剂耐热温度提高,增加附着力。特别用于氯丁接枝胶等鞋用粘剂,其性能完全可以和进口同类树脂媲美。

6在涂料工业中,可用于生产外用磁漆、地板漆、船舶漆、防锈漆,水性油墨和薄层防锈油产品中的原料,与干性油加热制成的硝基漆在涂料中漆膜具有良好的光泽,具有抗水性,耐候性,耐紫外旋光性,耐化学腐蚀性和电绝缘性等特点。

7在生产涤纶绝缘胶带和油管防腐胶,胶带等方面兼做硫化剂,增强剂、增粘剂使用,提高产品使用性能及寿命。该产品在其它工业制品中也有着广泛的开拓前景。

82402树脂特别与萘烯树脂混合配用效果更优良。

包装:(1)袋装:复合纸袋装,每包净重25公斤。应防水,防火,防晒。(2)客户指定的包装。保质期:储存在阴凉及干燥的地方,保质期是12个月。

联系方式:021-62770315 联系人:朱小姐