

# PCU-205锡膏黏度测试仪锡膏粘度测试仪

产品名称	PCU-205锡膏黏度测试仪锡膏粘度测试仪
公司名称	苏州龙川电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:PCU-205
公司地址	苏州市宝带西路1177号1幢1302室
联系电话	18020286558 18915518878

## 产品详情

型号                      PCU-205                      测量范围                      5Pa · S~1000Pa · S ( MPa · s )

pcu-200自动锡膏黏度测试仪			
说明：			
· pcu-200系列是采用了螺旋泵式传感器的共轴双重圆筒回黑心黏度计。			
· 能连续测定非牛顿流体,并且重复性好。			
· 容器内的夹具适用于各式包装锡膏罐。			
· 自动测定(pcu-203、205)jis规格测定法(3284),操作简单。			
· 内高有打印机,可打印出各种数据。			
· 密封式的测定部,提高了温度调节功能。			
· 通过和电脑相连接,可进行自动测定,自动计算,下载数据资料.(pcu-205)			
用途：			
· 锡膏、厚膜黏膏、粘合剂,锡膏抗漆,液状抗焊漆,其他的油墨,黏膏类等。			
技术参数：			
项目	产品规格		
产品型号	pcu-201	pcu-203	pcu-205
测定容器	100cc(500g) , 300cc(1kg)		
黏度传感器	螺旋泵式		
测定黏度	5pa · s~1000pa · s		

回转数n	(0.6xn)s-1		
剪切速度d	1~50rpm		
测定精度	指定值的 ± 5%		
回转数精度	± 2%编码器控制		
重复精度	± 5%		
调温范围	室温 ± 5%(范围15~30 )内设有恒温槽		
设定功能	接点输出,信号器(设定黏度值情况下)		
记录计输出	黏度 : 1mv/pa · s温度10mv/		
内设打印机	有		
自动测量	---	jis法	联机方式
连接器	---	---	rs232c
传感器外筒	随容器的容量而变化		
电源	ac100、110、220、240v		
选配用于联机测定的电脑 :			
· 自动测量,下载数据资料,流动特性图表,黏性指数k,搅溶指数ti,黏度非恢复率r的自动计算等。			
任选部件 :			
超声波	auc-201		
标准黏度液	硅kf96 a型 100cc、300cc		
备器回转器	外(内)筒:100cc用、300cc用		
简易软件	脱机规格,流动特性,撑溶指数,黏度非恢复率等		