

鑫贝迪工业应急水泵电池全封闭式移动泵站电池柴油机消防泵电池6-FNM-830G

产品名称	鑫贝迪工业应急水泵电池全封闭式移动泵站电池柴油机消防泵电池6-FNM-830G
公司名称	扬州爱力生蓄电池有限公司
价格	830.00/只
规格参数	品牌:鑫贝迪 型号:6-FNM-830G 产地:江苏扬州
公司地址	扬州市广陵区施井路37号
联系电话	13365145865

产品详情

关键词：发电机组蓄电池,机组电池,柴油机组蓄电池,汽油机组蓄电池,燃气机组蓄电池,柴油发电机电池,柴油机组电瓶,柴油发电机电瓶,柴油发电机蓄电瓶,发电机起动用蓄电池,发电机启动用蓄电池,鑫贝迪蓄电池厂家

鑫贝迪柴油机组蓄电池铸造重力铸造板栅外观要求

- 1、用目测，板栅四框和板耳不允许有断裂，发现裂纹，看沿裂纹掰开，确认是否影响质量。
- 2、用目测或者用尺量，板耳顶部收缩和裂纹不得超过板耳高度的1/3.
- 3、用游标卡尺测量，板栅糊筋的宽度不得超过0.8mm。
- 4、用游标卡尺测量，板栅四框不得歪斜，两片背放不重合尺寸不得超过1.5mm。
- 5、不允许有温度过高造成的起泡、裂纹、收缩、发白、发脆等。
- 6、用目测检验板框不允许缺料、收缩、夹渣。
- 7、用游标卡尺测量模板山切刀表面浅表型气孔大尺寸不得大于0.5mm，多不得多于两处。
- 8、用尺测量，筋条内不允许有大于0.5mm的气孔。

9、用目测检验，板耳下以小片板栅高度的1/3内不允许断筋。其它区域竖筋或斜筋不能断筋，横筋允许有一处，但不允许超过一格的断筋。

10、用目测或用手检查，板栅不得有油污，软木粉等其它杂物。