铜丝、铜包铝镁丝、铁丝、高低碳钢丝拉丝机设备

产品名称	铜丝、铜包铝镁丝、铁丝、高低碳钢丝拉丝机设备
公司名称	张家港市金桥轻工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JQ 种类:拉丝机 型号:24DS
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市塘桥镇富民路180号
联系电话	86 0512 58441943/58430198

产品详情

品牌	JQ	种类	拉丝机
型号	24DS	别名	伸线机
用途	拉丝	电动机功率	11（kw）
外形尺寸	2050Lx1600Wx1900H（mm）	重量	2.5（t）

22ds/24ds高速数控伸线机

机体采用铸铁一体成形。高质量平皮带传动，保养方便，噪音低。伸线部分立式配置，结构紧凑。双变频控制滑差，减少伸线打滑，增加线材美观及品质。

jq-22ds/24ds high speed digifal control drawing machine with continuous annealer

unify cast iron frame.transmits by high quality flat belts,maintenance easy,low noise.vertical designed drawing part ,compact constraction.double inverter control slip,decrease slip,increase the good appearance and quality

22ds/24ds高速数控伸线机 jq -22ds/24ds high speed digifal control drawing machine		
名称 machine type	jq-22ds	jq-24ds
电控方式 control system	电脑数控式附生产记录by computerdigrtal controlwith produce recorder	

动力控制 inverter control	双变频控制dual inverter control	
入线线径(mm)川et diameter	¢0.6-¢1.2	¢0.5-¢1.2
出线线径(mm) outlet diameter	¢0.1-¢0.32	¢0.08-¢0.25
最高线速(mpm/max) drawing line speed	2500	
眼模数 drawing dies no.	22个(22pcs)	24个(24pcs)
机械减面率 slip ratio of m/c	1500	13%
定速轮减面率 fix speed capstan dia.	8%	
最终打滑率 final slip ratio	小于2%	
最大伸线轮直径(mm) capstan dia. (max.)	¢242.85	
定速轮直径(mm) fix speed capstan dia.	¢206.85	
伸线电机功率(kw) main motor	11	
卷取电机功率(kw) spooler motor	5.5	
传动方式 transmission type	平皮带by flat belts	
张力修正方式 tension control	电脑自动控制缓冲杆computor synchronous control	
适用盘规(mm) suitable diameter of spool	300	
收线容量(kg) capacity wire receiving	50-65	
外形尺寸(mm) machine dimension	2050lx1600wx1900h	

机器重量(kg) machine weight	2500

jq-17d中伸机

高质量三排链条传动。伸线轮表面采用高耐磨碳化钨喷涂处理。噪音低，在75分贝以下。传动部分浸油喷洒式润滑。全机双变频张力自动修正控制系统。主机采用灰铸铁2 5
0铸造成形，再精加工而成；无震动。可与无轴式收线、有轴式收线、立式梅花落线机配合使用。

名称 machine type	17d a型	17d b型
入线线径(mm)inlet diameter	¢3.2-¢2.5	¢3.2-¢2.5
出线线径(mm) outlet diameter	¢1.2-¢0.4	¢1 .5-¢0.4
传动方式 mode of drive	链条传动chain	链条传动chain
最高线速(mpm/max) drawing line speed	1200	1200
模具外径(mm) dies diameter	¢25	¢25
机械减面率 slip ratio of m/c	18%	18%
定速轮减面率 fix speed capstan slip ratio	12.5%	12.5%
最大塔轮直径(mm) capstan dia. (max)	¢260	¢260
定速轮直径(mm) fix speed capstan dia.(mm)	¢260	¢260
主机功率(kw) main motor(kw)	37	45
外形尺寸(mm) machine dimension(mm)	3500lx1200wx1250h	3500lx1200wx1250h
机器重量(kg) machine weight(kg)	3000	3000

大拉丝机参数：

[1]大拉机large wire drawing machine		
名称 machine type	9d	13d
入线线径(mm) inlet diameter	¢8/max	¢8/max
出线线径(mm) outlet diameter	¢2.2- ¢3.2	¢1.2- ¢3.2
传动方式 moda of drive	高精度研磨齿轮 transmits by high precision gear	高精度研磨齿轮 transmits by high preasion geai
最高线速(mpm/max) drawing line speed	600	1200
最大伸线轮直}z(mm) capstan dia. (max)	¢450	¢450
定速轮直径(mm) fix speed capstan dia	¢450	¢450
电机功率(kw) main motor	160(dc)	250(dc)
选用配备 subsequent equipments (optional)	轴式收线及框式收线 连续退火机annealing machine	

张家港市金桥轻工机械有限公司

zhangjiagang jinqiao light machinery co., ltd

地址：中国江苏省张家港市塘桥镇富民路180号

add:no.180, fumin road, tangqiao town, zhangjiagang city, jiangsu province, p.r china

电话(tel): 0086-512-58441943传真(fax):86-512-58447226

手机（mobile）15851623464联系人（contact）：戴先生mr. dai

邮编(postcode): 215611

英文网址http：//www.jinqiaoxl.com.cn中文网址：www.jqqgjx.cn.alibaba.com