

# 短纤倍捻机 倍捻机 短纤倍捻机

产品名称	短纤倍捻机 倍捻机 短纤倍捻机
公司名称	张家港市金桥轻工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 种类:倍捻机 型号:短纤倍捻机
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市塘桥镇富民路180号
联系电话	86 0512 58441943/58430198

## 产品详情

是否提供加工定制	是	种类	倍捻机
型号	短纤倍捻机	品牌	金桥
规格	16700*750*1580		

适用范围：该机适用于棉纱、毛纱、晴纶纱、氨纶纱及其他混纺纱的加工。可将二根或三根合股纱加捻成股线并直接卷绕成锥形筒子或圆柱型筒子。

倍捻机原理：从喂入筒子上退绕的纱，经过张力器，锭子内孔和加捻盘的外表面到达导纱杆。纱在张力夹与锭子出纱口之间得到第一个捻回，在导纱杆之间又得到第二个捻回；从而，锭子一转得到了二个捻回。捻度计算公式：捻度(t/m)=锭速(转/分) × 2/纱速(米/分)

技术参数：

锭距	225mm		筒管尺寸37.5 × 170mm (内径 × 长度)
锭数	128锭(8段，每段16，可分段组合)	锭速	5000-12000r/mm(变频调速)
适纺纱线	棉纱16/2-100/2 ne	捻向	s或z捻
	涤纶纱20/2-50/2 ne	捻度	200-3000捻/m
	涤纶混纺纱20/2-60/2 ne	卷绕筒子直径	220mm
	其他纱需做实验后确定	卷绕筒子规格	3.30 ' ;4.20 ' ;5.57 ' (可根据用户需求确定)
加捻盘直径	140mm	主传动功率	11kw
喂入筒子	形式圆柱形并纱筒子	锭子传动方式	龙带传动

外形尺寸	130 × 152mm	整机外形尺寸	16700 × 750 × 1580
------	-------------	--------	--------------------

张家港金桥轻工机械有限公司

地址：张家港市塘桥镇富民路180号

邮编:215611联系人：代立州（先生销售工程师）手机:15851623464 传真：0512-58447226