

原厂宝迪BUDDY蓄电池系统弱电应急高压胶体电源

产品名称	原厂宝迪BUDDY蓄电池系统弱电应急高压胶体电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	铅酸蓄电池:直流屏，不间断电源 12V,2V:阀控式电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

原厂宝迪BUDDY蓄电池系统弱电应急高压胶体电源原厂宝迪BUDDY蓄电池系统弱电应急高压胶体电源原厂宝迪BUDDY蓄电池系统弱电应急高压胶体电源原厂宝迪BUDDY蓄电池系统弱电应急高压胶体电源原厂宝迪BUDDY蓄电池系统弱电应急高压胶体电源原厂宝迪BUDDY蓄电池系统弱电应急高压胶体电源原厂宝迪BUDDY蓄电池系统弱电应急高压胶体电源原厂宝迪BUDDY蓄电池系统弱电应急高压胶体电源原厂宝迪BUDDY蓄电池系统弱电应急高压胶体电源

BUDDY宝迪蓄电池产品特点

安全和密封:采用独特的生产工艺和特殊的结构设计，保证电池使用的安全性和密封性。

免维护:独特气体再化合系统能将产生的气体再化合成成水，吸附式下班纤维隔板，在寿命期 内无需补偿电液。

自放电低:使用耐腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的板栅，把自放电控制在小，室温25 下 储存，可半年之内不用补充电。

使用温度范围宽:电池可在-10 —40 的温度范围内使用。

安装方便:可根据用户的要求立放、卧放方式进行安装。

长寿命设计:采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板，保证了电池的浮充寿命

BUDDY宝迪蓄电池应用范围适合电信、电力和UPS的使用。

BUDDY宝迪蓄电池技术参数

FM系列产品规格及技术参数

BUDDY宝迪蓄电池参数

规格型号	标称电压 (v)	20HR额定容量 (Ah)	外形尺寸 (mm)				大约重量 (Kg)

			长 (L)	宽 (b)	高 (h)	总高 (H)	
6-FM-7	12	7	151	65	94	100	2.2
6-FM-12	12	12	151	99	94	100	3.8
6-FM-15	12	15	151	121	94	100	4.5
6-FM-17	12	17	181	76	169	176	5.6
6-FM-24	12	24	165	125	175	180	9.2
6-GFM-38	12	38	197	165	175	180	13.0
6-GFM-50	12	50	260	133	205	205	17.0
6-GFM-65	12	65	350	166	175	175	21.0
6-GFM-90	12	90	328	172	213	242	29.5
6-GFM-100	12	100	407	173	210	236	32.5
6-GFM-150	12	150	484	171	242	242	48.5
6-GFM-200	12	200	522	240	216	242	63

BUDDY宝迪蓄电池采用铅、钙、锡合金作极板材料，不含对环境有污染和不易回收的镉或镉等物质。采用精确的定量自动加酸仪，对电池进行精神的定量加酸，无多个余酸量释出，以确保电池质量的稳定性和环境的安全性。

<安全可靠

采用特殊密封设计和密封工艺，电解液无泄漏，控制阀采用防酸防爆装置，无酸雾析出，无爆炸可能；由于采用特殊的内部结构，即使在遇到地震、战争等意外情况下壳体破裂，电池仍能继续工作。

<极低的内阻

采用美国技术高分子聚合物复合隔板，及特殊的工艺与结构，使电池内阻极小，大电流放电性能优良。

<极低的自放电率

采用美国技术高分子聚合物复合隔板，和高纯度的原材料及特殊工艺保证，特殊添加剂，从而使电池具有极低的自放电率。

<长寿命、低维护费用

由于电池采用特殊的设计，不仅重量能量比高，而且使用寿命长，25℃环境下，电池设计寿命为12V系列5-8年，2V系列8-10年。而且在正常使用整个过程中，无需加水、加酸维护。

<均衡性好

采用特殊工艺控制，严格保证电池极群重量一致，保证电池出厂开路电压、浮充电压一致。

<较宽的温度使用范围

使用温度范围为-40 -50 ，佳使用环境温度为5 -30 。

12V系列:10AH-200AH

2V系列:100AH-3000AH

蓄电池采用先进的AGM隔板，金属吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位置放置使用；

蓄电池采用硅*橡胶密封安全帽，安全防爆，无腐蚀液体泄露；

蓄电池采用ABS塑料外壳，牢固耐老化；

蓄电池端子为镀铜，接触电阻小，不易生锈；

蓄电池分析电解质，自放电小。。

供应BB阀控式密封铅酸蓄电池。采用澳洲99.99%的纯铅原料，日本高密度隔离板和安全阀，确保世界品质。

精密工艺及全线多道的检测，免除电解液及气体漏出。

特殊电解质配方，延长使用寿命，比一般电池循环寿命提升50%。

任意位置，任意行事均可安装使用，不受空间限制，方便安全。

特殊格子体排列设计，精密的铸造技术，强化极板耐腐蚀性。

生产过程采用全自动化电脑生产线及充放电检测系统，保证了产品一致性。

低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20℃下可达18个月以上。

全面

企业文化:

“追求、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。

“追求”是一种奋发有为的竞争精神；

“敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度；

“ 励精图治 ” 是一种瞄准目标，追求有效治理的志向；

“ 奉献社会 ” 则是我公司对社会的一种承诺。

经营理念:

以客户为关注焦点，倾听客户的声音。快速的服务行动，满足客户的合理要求。

以品质改善为工作重心。从各种不良中提取品质问题。

督促相关部门改善品质。确认品质改善在实际使用中的效果。

以业务成长为终目的。售前规划设计增加产品之技术附加值。

售中展现公司之技术实力。售后体现公司对客户的呵护。

我们的服务宗旨是:高度的精神 + 快的速度 + 好的产品 +

惠的价格+优质的服务，公司全体员工希望与各界朋友真诚合作。

北京蓄电池代理销售安装

海淀区、东城区、西城区、丰台区、朝阳区、大兴区、石景山区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、怀柔区、昌

平区、平谷区、密云县、延庆县

天津蓄电池代理销售安装

和平区、河西区、河北区、河东区、南开区、红桥区、北辰区、津南区、武清区、塘沽区、西青区、汉沽区、大港区

、宝坻区、东丽区、蓟县、静海县、宁河县

上海蓄电池代理销售安装

黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、闸北区、杨浦区、虹口区、闵行区、宝山区、嘉定区、浦东新区、金山

区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明县