

河北迪美装配式公司 钢结构加工生产厂家 钢结构加工

产品名称	河北迪美装配式公司 钢结构加工生产厂家 钢结构加工
公司名称	河北迪美装配式建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县工业开发西区
联系电话	13932896079 13932896079

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北迪美装配式建筑有限公司

框架楼结构

砖木结构住宅是指建筑物中承重结构的墙、柱采用砖砌筑或砖块砌筑，楼板结构、屋架用木结构共同构筑成的房屋。钢筋混凝土编辑 语音钢筋混凝土结构住宅是指房屋的主要承重结构如柱、梁、板、楼梯、屋盖用钢筋混凝土制作，墙用砖或其他材料填充。这种结构抗震性能好，整体性强，抗腐蚀，耐火能力强，多用于高层住宅。具体又分框架、框架剪刀墙结构等。

网架钢结构加工

(1) 根据设计要求，焊接钢球表面处理应在工厂内进行，并涂刷可焊性防锈漆，杆件表面处理在现场利用喷砂机进行表面处理。除涂层修补及现场拼装焊缝两侧外，其它构件及部位均应在网架安装前施工完毕。

(2) 除锈所用磨料，钢结构加工生产厂家，挑选用0.5~1.5mm钢砂喷射。

(3) 除锈处理前需清除焊渣，飞溅附着物，并清洗表面油物及其它污物。

(4) 除锈所用的压缩空气必须通过冷却，油水分离，以保证压缩空气的干燥清洁，钢结构加工哪家好，空气压力在0.4~0.6Mpa范围。

框架楼施工方法

现浇板的配筋（板上、下钢筋，钢结构加工，板厚尺寸）。板厚一般取120、140、160、180四种尺寸或120、150、180三种尺寸。尽量用二级钢包括直径 10（供货较少）的二级钢，直径 12的受力钢筋，除吊钩外，不得采用一级钢。钢筋宜大直径大间距，但间距不大于200，间距尽量用200。（一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求）。跨度小于2米的板上部钢筋不必断开，钢筋也可不画，仅说明钢筋为双向双排 8@200。板上下钢筋间距宜相等，直径可不同，但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断，或50%连通，较大处附加钢筋，拉通筋均应接受拉搭接钢筋。板配筋相同时，钢结构加工厂家，仅标出板号即可。一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号，将不相同的上部筋画在图上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。应全楼统一编号。当考虑穿电线管时，板厚 120，不采用薄板加垫层的做法。

河北迪美装配式公司(图)-钢结构加工生产厂家-钢结构加工由河北迪美装配式建筑有限公司提供。河北迪美装配式建筑有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北迪美钢结构——您可信赖的朋友，公司地址：河北省衡水市阜城县工业开发西区，联系人：徐建。