

# 天助伟业公司 单管采样管供应商 辽宁单管采样管

产品名称	天助伟业公司 单管采样管供应商 辽宁单管采样管
公司名称	北京天助伟业电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潮县镇黄厂铺工业区34号
联系电话	13810768730

## 产品详情

### 电伴热的优点

电伴热与蒸汽（热水）相比，具有诸多优势如下：（1）电伴热装置简单、发热均匀、控温准确，能进行远控，遥控，实现自动化管理。（2）热具有防爆、全天候工作可靠性高，使用寿命长。（3）电伴热无泄漏，有利于环境保护。（4）节省钢材：它不需要蒸气伴热所需的一来一去二趟伴热管路。（5）节省保温材料。（6）节约水资源，不象锅炉每天需要大量的水。（7）电伴热还能解决蒸气和热水伴热难以解决的问题。（8）电伴热设计工作量小，施工方便简单，维护工作量小。（9），能大大降低能耗。一次性投资，还是年运行费用，电伴热带比蒸汽伴热带都要节省；有的项目电伴热带的一次性投资可能会略高于蒸汽热水伴热，但以年运行费用论，通常电伴热运行1-2年节省的费用就能收回投资。单管采样管

### 电伴热管线原理

电伴热的原理是把电伴热带沿测量管线安装，依靠电伴热带发出的热量来补偿测量介质在管线传输过程中的热量损失。根据现场温度、伴热长度等参数，电伴热带分自限温伴热带、聚合物绝缘恒功率伴热带、矿物绝缘恒功率伴热带等。电伴热系统比较简单，温度控制，后期不需要特殊维护。

在安装保温层的时候，保温材料必须干燥，因为潮湿的保温材料影响保温效果，还会腐蚀电伴热产品，缩短整个电伴热保温系统的使用寿命。保温材料安装好后，必须立即安装防水层，否则会降低保温性能，影响伴热系统的正常使用。防水层安装的时候，应防止金属薄板割破电伴热带护套，固定的防水铁皮的螺钉不得过长，以免刺破护套。

## 伴热电缆的安装施工

电气链接首先检查各分电源线的截面应略大于伴热电缆的线芯截面，单管采样管公司，总电源线应能承载伴热电缆总和在较低环境温度的总电流，每根伴热电缆应有自己的开关，熔断器或单极断路器。在剥伴热电缆线芯时，应避免断股减少截面，引起过载。1.伴热电缆与电源盒的连接：在场合，必须采用配套的防爆电源接线盒，单管采样管供应商，一般场合可直接将伴热电缆接至闸刀开关上，也可将导线绞接或焊接后用快干硅胶和热缩套管密封，绞接处不得短于30mm，焊接处不得短于10mm。2.伴热电缆的分叉：在场合必须采用配套的防爆直型接线盒，一般场合也可以采用绞接或焊接。3.伴热电缆的接长：在场合必须采用配套的防爆直型接线盒，一般场合也可以采用绞接或焊接。接长时请注意不得超过较大使用长度。4.终端：在场合必须采用配套的终端密封盒，一般场合也可采用快硅胶和热缩套管密封。任何情况下均严格禁止将尾部线芯连接。5.电源接线盒：T型，直型接线盒，单管采样管哪里有，终端均可用卡箍或尼龙扎带紧固在管道上，辽宁单管采样管，盒内的防水胶垫不得遗漏，盒内接线处应用快干硅胶防水，在做保温时应将接线盒置于保温层内，但必须在保温层处留下相应的标记。单管采样管

天助伟业公司(图)-单管采样管供应商-辽宁单管采样管由北京天助伟业电线电缆有限公司提供。“伴热管线,cems采样管”选择北京天助伟业电线电缆有限公司，公司位于：北京市通州区漷县镇黄厂铺工业区34号，多年来，北京天助伟业坚持为客户提供好的服务，联系人：祁海峰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京天助伟业期待成为您的长期合作伙伴！