

橡胶止水条 惠州缓膨型止水条 止水条安装实例图片 2022新闻

产品名称	橡胶止水条 惠州缓膨型止水条 止水条安装实例图片 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.30/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 红色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

遇水膨胀止水条是建筑变形缝及施工缝填缝密封重要防水材料，掌握好的橡胶止水条施工安装方法非常重要。小编来给大家说说遇水膨胀止水条施工安装步骤及止水条详细安装方法。遇水膨胀止水条是一种PN-300型遇水膨胀橡胶经过混炼密炼高温高压挤出型橡胶条，这种橡胶止水条遇水后，可通过自身吸因子吸水使体积变大，遇水后体积能膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔，达到可靠的防渗漏要求。止水条外形一般是矩形、圆形、梯形、三角形，也可根据工程需要定做各种型号规格。橡胶止水条规格主要有：30×20mm、20×15mm、30×40mm、20×50mm、20mm、30mm、10×25mm、10×30mm、R15×R10mm等规格，长度可按客户要求生产。遇水膨胀止水条种类分为：腻子型遇水膨胀止水条、制品型遇水膨胀止水条、加网型遇水膨胀止水条、带注浆管型遇水膨胀止水条。

遇水膨胀止水条在水中浸泡12小时开始吸水，一般7天可达到最大膨胀效果。橡胶止水条的膨胀率根据采用的原材料不同，止水条的膨胀率也不相同，这种橡胶止水条膨胀后体积膨胀率在220%-800%之间，止水条膨胀整体不发散，且富有橡胶的弹性。膨胀速度适中，在水泥凝固初期不会因膨胀速度过快影响施工效果。

PN遇水膨胀橡胶止水条的主要规格有：30×20、20×15、30×40、20×50mm等。

遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点当接缝或施工缝发生位移并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙这些施工缝在遇

到水后当接缝或施工缝发生位移水会流进去破坏了混凝土止水条会向有水的地方进行填充，拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料普通型橡胶止水材料则失去止水作用并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。