

聚氯乙烯塑料胶泥 株洲嵌缝胶泥具有抗酸碱抗老化性 2022新闻

产品名称	聚氯乙烯塑料胶泥 株洲嵌缝胶泥具有抗酸碱抗老化性 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1450.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥适应范围：

- 1,地下工程项目砼基础的底部,侧面,背面,基坑,地下室的防腐防水工程;
- 2,水泥基建筑物,基坑,地基,地面,桥墩,铁路,港口,码头,煤矿,油田钻探的防腐防水工程,
- 3,地槽,水塔,水池,冷却塔,污水池,食用清水池的防腐防水工程;
- 4,新旧民用建筑物,屋顶,卫生间,天沟,阳台,外墙,地下室,仓库,隧道的防腐防腐蚀及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌;
- 5,各种金属管道,钢筋,混凝土防腐工程,能防止钢筋锈蚀,延长混凝土的使用寿命.
- 6,各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及边缝的密封.
- 7,大型屋面板,伸缩缝女儿墙与屋面接缝的密封.
- 8,外墙板拼缝,活动房屋,卫生间的防水密封.
- 9,地下室,人防工程,隧道地铁,涵洞以及给排水工程的止水密封.
- 10.混凝土与橡胶,塑料,陶瓷及各处金属材料的粘结密封.

(1) 清缝：应先采用切缝机清除接缝中的旧填缝料及夹杂其中的砂石和泥浆等，再使用压力大于等于0.5Mpa的压力水和压缩空气彻底清除接缝中的尘土及其他污染物，确保缝壁及内部清洁、干燥。缝壁检验以擦不出灰尘为灌缝标准。清缝后，缝壁平直，缝宽比原缝宽不超过2mm。

(2) 填缝：

a.使用常温聚氨脂填缝料时，应按规定比例将两组分材料按1h灌缝量搅拌均匀后使用；

b.灌缝深度宜为15~20mm，极浅不得小于15mm.先挤压嵌入直径9~12mm多孔泡沫塑料背衬条，再灌缝。灌缝顶面热天应与板面齐平；冷天应填为凹液面，中心低于板面1~2mm。填缝必须饱满、均匀、厚度一致并连续贯通，填缝料不得缺失、开裂和渗水。

(3) 养生：常温施工式填缝料的养生期，低温天宜24h，高温天宜为12h，在灌缝料养生期间应封闭交通。对纵横向接缝宽度大于1cm的采取清缝、设接缝板或嵌缝条、填缝的方法处理。接缝板采用软木板或聚氨酯硬泡沫板。