

兴元建材公司 张家口木质门闭门器批发商

产品名称	兴元建材公司 张家口木质门闭门器批发商
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

闭门器的工作原理和品种分类

液压闭门器的根本构件有支承导向件、传动齿轮、复位绷簧、单向阀、齿条柱塞、节流阀芯和壳体、端盖、密封圈以及连杆。壳体和连杆起着固定闭门器和衔接门扇和门框的作用。

闭门器的作业原理是：当开门时，门体股动连杆动作，并使传动齿轮滚动，驱动齿条柱塞向右方移动。在柱塞右移的进程中绷簧遭到紧缩，右腔中的液压油也受压。柱塞左边的单向阀球体在油压的作用下敞开，右腔内的液压油经单向阀流到左腔中。当开门进程完成后，因为绷簧在敞开进程中遭到紧缩，所积蓄的弹性势能被开释，将柱塞往左边推，股动传动齿轮和闭门器连杆滚动，使门封闭。

让闭门器实现了隐形门

隐形门：我们说白了就是看上去不像门的门，把门隐藏起来，让人看不出是个门。在家装中，通常可以这么用：比如对着门的卫生间不好看；比如电视背景上有门，墙不够宽；比如客厅有卧室门破坏墙面完整装饰等。

其实，要说隐形门有很多不同的种类和不同的制作方法，介绍一种简单经济的做法。平板隐形门其实和普通门的制作办法差别不大。

需要注意的是：门套的处理以及五金件的选用有所区别。因为要伪装隐形，木质门闭门器批发商，所以表面不会安装门把手，一般可以选用闭门器或者地弹簧来达到自动关门效果，常用的就是暗藏式闭门器

, 或者隐藏式闭门器加上碰珠。

闭门器的油压有什么用？

“闭门器”采用油压缓冲原理，一遇火情，油温升高，油体积胀大，而油在20MPa压力以下可被视为基本上不能被压缩。这样其压力骤增，便会爆裂、飞溅，损失功用。所以，对平开式防火门来讲，只要是常开式均需配装“主动开释器”。

钢质防火门，没有工具，钢门现场很难开的锁孔，所以防火锁、合页都是直接装在门上的，只需要配上闭门器即可，安装的话，需要膨胀螺丝。

管井、普通门、防火防盗门都不需要闭门器。过道门需要闭门器

兴元建材公司-张家口木质门闭门器批发商由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是一家从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兴元”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使郑州防火门在防火设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事河南防火门，郑州钢质隔音防火门，常开式防火门的厂家，欢迎来电咨询。